

# HDL-COP (16 MM)

Minimisez le risque d'intrusion des racines en incorporant du cuivre aux systèmes goutte-à-goutte haute performance de Hunter.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Les goutteurs imprégnés d'oxyde de cuivre (Cu<sub>2</sub>O) offrent une triple protection contre l'intrusion des racines
- Solution durable, sûre et sans infiltration
- Le clapet anti-vidange à purge lente (CV) des goutteurs empêche l'eau de s'accumuler aux points les plus bas et optimise l'efficacité du système
- Goutteurs à compensation de pression pour un débit constant sur toute la longueur de la bande
- La fonction anti-siphon empêche les débris de pénétrer dans les goutteurs
- Les rayures à code couleur permettent d'identifier facilement le débit
- Résistance aux UV pour une meilleure durée de vie du produit
- Les rouleaux emballés dans du film étirable restent intacts et permettent une installation simple et rapide
- Goutteurs équipés de plusieurs filtres d'entrée ainsi que d'un labyrinthe large et à fort débit pour une meilleure tolérance aux particules
- Le grand bassin de sortie des goutteurs et la paroi surélevée empêchent les débris et les racines de pénétrer dans les goutteurs

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Espacement entre les goutteurs : 30 cm, 45 cm
- Dimensions du tuyau : 16 mm x 13,8 mm (diamètre extérieur/intérieur)
- Épaisseur de la paroi : 1,2 mm
- Membrane : Silicone

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Débits disponibles : 2,1 / 3,4 l/h
- Plage de fonctionnement : 1,0 à 4,2 bar ; 100 à 420 kPa
- Filtrage minimal : Maille 120 (125 microns)
- Période de garantie : 5 ans (plus 2 ans supplémentaires pour les fissurations dues aux contraintes de l'environnement)
- Aucune garantie contre l'intrusion des racines

HDL-COP			
Modèle	Débit	Espacement	Durée
HDL-22-30-400-COP	2,1 l/h	30 cm	400 m
HDL-22-45-400-COP		45 cm	400 m
HDL-34-30-400-COP	3,4 l/h	30 cm	400 m
HDL-34-45-400-COP		45 cm	400 m

**Remarque :** Même si le recours au cuivre n'élimine pas totalement le risque d'intrusion des racines, il a été prouvé qu'il y contribue quand il est associé à une planification de l'arrosage appropriée.



HDL-COP



Rouleau avec film étirable

## CODES COULEUR DES GOUTTE-À-GOUTTE HUNTER

### COULEUR DES RAYURES

- 2,1 l/h - Gris
- 3,4 l/h - Noir

### COULEUR DU TUYAU

- HDL-COP - Tuyau en cuivre à compensation de pression couleur marron avec clapet anti-vidange à purge lente

Compatible avec :



Soil-Clik™  
Sonde



Eco-Indicator



Raccords PLD