

HDL-COP (16 MM)

Riduce al minimo il rischio di intrusione delle radici aggiungendo del rame all'ala gocciolante Hunter leader di settore.

VANTAGGI PRINCIPALI

- I gocciolatori contenenti ossido di rame (Cu2O) forniscono una tripla protezione contro l'intrusione delle radici
- Soluzione a lungo termine, sicura e non inquinante
- I gocciolatori con membrana antidrenaggio (CV) a scarico lento impediscono la formazione di pozze nei punti più bassi aumentando l'efficienza dell'impianto
- I gocciolatori autocompensanti garantiscono una portata costante su tutta la lunghezza dell'ala
- La membrana anti-sifonante impedisce l'ingresso di detriti nei gocciolatori
- Strisce in diversi colori garantiscono una facile identificazione della portata
- La resistenza ai raggi UV favorisce la durata del prodotto
- Le bobine avvolte strettamente rimangono intatte e rendono l'installazione facile e veloce
- I filtri d'ingresso multipli nel gocciolatore e un labirinto ampio assicurano una resistenza superiore alla sabbia
- Il foro di uscita interamente utilizzato dall'acqua e una membrana protettiva impediscono l'ingresso di detriti e radici nel gocciolatore

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Distanza tra i gocciolatori: 30 cm, 45 cm
- Dimensioni del tubo: 16 mm x 13,8 mm (diametro esterno/interno)
- Spessore parete: 1,2 mm
- Membrana: Silicone

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Portate disponibili: 2,1, 3,4 l/ora
- Pressione di funzionamento: da 1,0 a 4,2 bar; da 100 a 420 kPa
- Filtrazione minima: 120 mesh (125 micron)
- Periodo di garanzia: 5 anni (2 anni aggiuntivi per le rotture dovute a sollecitazioni ambientali)
- Nessuna garanzia in caso di intrusione di radici



HDL-COP



Rotoli di piccole dimensioni



ALA GOCCIOLANTE HUNTER CON CODIFICHE A COLORI

- STRISCE CON COLORI DIVERSI**
- 2,1 l/ora - Grigio
 - 3,4 l/ora - Nero

- COLORI TUBI**
- HDL-COP: Tubo con rame, auto compensante, color terra con valvola antidrenaggio a scarico lento

HDL-COP

Modello	Portata	Distanza	Lunghezza
HDL-22-30-400-COP	2,1 l/ora	30 cm	400 m
HDL-22-45-400-COP		45 cm	400 m
HDL-34-30-400-COP	3,4 l/ora	30 cm	400 m
HDL-34-45-400-COP		45 cm	400 m

Nota: Sebbene l'uso del rame non elimini completamente le possibilità che si manifesti un'intrusione delle radici, è stato dimostrato che, abbinato a una corretta programmazione dell'irrigazione, aiuta a prevenire questo fenomeno.

Compatibile con:



Soil Klik™
Sensore



Eco-Indicator



Raccordi PLD