



# CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DI ECO-LOGIC

## Caratteristiche

- Numero di stazioni: 4, 6
- Tipo: fisso
- Involucro: per interni
- Programmi indipendenti: 3
- Partenze per programma: 4
- Durata massima irrigazione per stazione: 4 ore
- Compatibile con i sensori Hunter Clic e con altri sensori di tipo micro-switch
- Bypass del sensore pioggia
- Ritardo di irrigazione programmabile
- Ciclo manuale
- Memoria permanente
- Periodo di garanzia: 2 anni
- Diagnostica dei cavi Quick Check™
- Protezione automatica da cortocircuiti
- Regolazione stagionale: globale

## Caratteristiche tecniche

- Ingresso trasformatore: 230 VAC, 50/60 Hz
- Uscita trasformatore (24 VAC): 0,625 A
- Uscita stazione (24 VAC): 0,56 A
- Pompa/Master Valve (24 VAC): 0,28 A
- Ingressi sensori: 1

## Omologazioni

- CE, cUL

## Modello

In plastica per interni in plastica

Altezza: 12,6 cm

Larghezza: 12,6 cm

Profondità: 3,2 cm



ECO-LOGIC	
Modelli	Descrizione
ELC-401i-E	Programmatore per interni a 4 stazioni, 230 VAC, con spina europea
ELC-601i-E	Programmatore per interni a 6 stazioni, 230 VAC, con spina europea

**Sito Web** [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | **Assistenza clienti** +1-760-752-6037 | **Assistenza tecnica** +1-760-591-7383

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare da tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.