



- 01 Dayanıklı:** Otomatik açılı dönüşü ve aşınmaz dişli mekanizması sayesinde vandal etkilerden korunur
- 02 Çok Yönlü:** 50° - 360° açılı ve tam daire aynı modelde
- 03 Verimli:** Dahili çek valf su tasarrufu sağlar ve sorumluluğu azaltır

## I-25 PERFORMANS ROTORU

*Bu Sağlam Rotor her Türü Ticari Faaliyete Dayanabilir*

I-25 gücü, verimliliği ve ticari kalitede güvenilirliği ile işini başarır. 11,9 ile 21,6 m atış mesafesi ile bu rotor, çeşitli uygulamalarda ve ortamlarda kullanılabilir. Kompakt, son derece dayanıklı tasarımı, zorlu koşullara dayanıklılık sağlayan opsiyonel paslanmaz çelik yükselticisinden ileri gelir. 5 yıllık garantisiyle I-25 ayrıca arıtılmış su ayırt etme kapağı ve yüksek hız seçeneklerine sahiptir. Dahili bir standart çek valfi ve çok sayıda yüksek performanslı nozul seçeneği vardır. Hunter'ın etkili, sağlam ve uzun ömürlü I-25 rotorları her gün hamarat bir şekilde çalışır, böylece sizin çalışmanızı azaltır.

# I-25 ÖZELLİKLERİ & ŞARTNAMESLERİ

## Özellikle

- Modeller: 10 cm, 15 cm
- Paslanmaz çelik yükseltici: 10 cm, 15 cm
- Açık ayarı: 50 - 360 derece
- Fabrika montajlı kauçuk kapak
- Üst tarafından ayarlanabilir açı
- Hızlı kontrollü açı mekanizması
- Su ile kayganlaşan dişli mekanizması
- Nozul seçenekleri: 12
- Nozul Aralığı: #4 - #28
- Garanti süresi: 5 yıl

## Şartnameleri

- Yarıçap: 11,9 - 21,6 m
- Debi: 0,82 - 7,24 m<sup>3</sup>/sa (13,6 - 120,7 l/dk)
- Önerilen basınç aralığı: 2,5 - 7,0 bar (250 - 700 kPa)
- Çalışma basıncı aralığı: 2,5 - 6,9 bar (250 - 690 kPa)
- Yağmurlama hızları: 15 mm/sa yaklaşık
- Nozul Atış Yörüngesi : 25 derece

## Modeller

### I-25-04

Toplam Yükseklik: 20 cm  
Pop up Yüksekliği: 10 cm  
Çıkış Çapı: 5 cm  
Giriş Çapı: 1" BSP



### I-25-06

Toplam Yükseklik: 26 cm  
Pop up Yüksekliği: 15 cm  
Çıkış Çapı: 5 cm  
Giriş Çapı: 1" BSP



## I-25 (PLASTİK) - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Modeller	2 Standart Özellikler	3 Özellik Opsiyonları	4 Nozul Seçenekleri
I-25-04 = 10 cm Pop-up I-25-06 = 15 cm Pop-up	Ayarlanabilir açı, plastik yükseltici, çek valf ve 5 nozul	B = BSP iç dişli R = Arıtılmış su ayırt etme kapağı	#4 - #28 = Fabrika montajlı nozul numarası

## I-25 (PASLANMAZ ÇELİK) - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Modeller	2 Standart Özellikler	3 Özellik Opsiyonları	4 Nozul Seçenekleri
I-25-04-SS = 10 cm Pop-up I-25-06-SS = 15 cm Pop-up	Ayarlanabilir açı, paslanmaz çelik yükseltici, çek valf ve 5 nozul	B = BSP iç dişli R = Arıtılmış su ayırt etme kapağı HS = Yüksek hız HS-R = Yüksek hız ve arıtılmış su ayırt etme kapağı	#4 - #28 = Fabrika montajlı nozul numarası

### Örnekler:

I-25-04 - B = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açı, BSP iç dişli

I-25-04-SS - R - B- 18 = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açı, paslanmaz çelik yükseltici, arıtılmış su ayırt etme kapağı ve #18 nozul, BSP iç dişli

I-25-06-SS - B = 15 cm pop-up, ayarlanabilir açı, paslanmaz çelik yükseltici, BSP iç dişli

Websitesi [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | Teknik Servis [TeknikDestek@hunterindustries.com](mailto:TeknikDestek@hunterindustries.com)

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.

  
Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries