



- 01 **Sottile:** grazie ad un corpo elegante e resistente, PS Ultra è l'ideale per l'installazione in spazi ristretti
- 02 **Compatibile:** funziona con tutti gli ugelli, per un facile aggiornamento di impianti esistenti
- 03 **Versatile:** PS Ultra è disponibile in una vasta gamma di dimensioni e ugelli preinstallati

## PS ULTRA: L'IRRIGATORE STATICO SOTTILE

*PS ULTRA è l'irrigatore statico sottile con caratteristiche essenziali adatto per qualsiasi installazione*

Ideale per applicazioni residenziali standard, questo irrigatore compatto e sottile è disponibile nelle versioni da 5, 10 e 15 cm. Il corpo dalla struttura innovativa è composto da un'affidabile frizione in due pezzi, un coperchio resistente, un pistone con filettatura maschio e un grande filtro inferiore, che consente una doppia filtrazione per i modelli da 10 e 15 cm. Inoltre, i modelli da 5 e 10 cm sono compatibili con i modelli di irrigatori PS esistenti, per un upgrade semplice e rapido. I modelli PS Ultra standard sono dotati di un ugello regolabile Pro preinstallato. È disponibile una versione con tappo di spurgo senza ugello e filtro inferiore. Grazie all'ampia scelta di ugelli compatibili, è davvero semplice trovare la soluzione più efficace per qualsiasi applicazione.

# PS ULTRA: CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

## Caratteristiche

- Applicazione: residenziale
- Modelli: 5, 10 e 15 cm
- Opzioni ugello: 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, striscia laterale da 1,5 x 9,0 m (la striscia laterale è disponibile solo su modelli da 5 e 10 cm)
- Ugello regolabile Pro preinstallato opzionale
- Coperchio migliorato per una maggiore resistenza e maneggevolezza e per una durata prolungata della guarnizione del pistone
- I modelli da 5 e 10 cm possono essere adattati ai modelli PS precedentemente installati
- Frizione in due pezzi per una regolazione affidabile del pistone
- Pistone con filettatura maschio compatibile con tutti gli ugelli femmina
- Disponibile con tappo di spurgo (filtro inferiore grande non incluso)
- Filtro inferiore extra-large opzionale
- Periodo di garanzia: 2 anni

## Caratteristiche tecniche

- Intervallo di pressione consigliato: da 1,4 a 4,8 bar; da 140 a 480 kPa
- Portata: da 0,72 a 21,75 l/min; da 0,04 a 1,30 m<sup>3</sup>/ora
- Raggio: da 2,2 a 5,8 m
- Tassi di precipitazione: da 35 a 42 mm/ora circa

### PS ULTRA - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 (OPZIONALE)

1	Modello	2	Ugelli	3	Opzionali
	<b>PSU-02</b> = alzo da 5 cm		<b>(vuoto)</b> = tappo di spurgo, filtro inferiore grande non incluso		<b>NFO</b> = Filtro per ugelli (disponibile solo per il modello da 10 cm)
	<b>PSU-04</b> = alzo da 10 cm		<b>8A</b> = ugello regolabile da 2,4 m		
			<b>10A</b> = ugello regolabile da 3,0 m		
	<b>PSU-06</b> = alzo da 15 cm		<b>12A</b> = ugello regolabile da 3,7 m		
			<b>15A</b> = ugello regolabile da 4,6 m		
			<b>17A</b> = ugello regolabile da 5,2 m		
			<b>5SS</b> = striscia laterale da 1,5 m x 9,0 m (non disponibile per PSU-06)		

#### Esempi:

**PSU-04 - 15A** = alzo da 10 cm, con ugello regolabile da 4,6 m  
**PSU-02 - 5SS** = alzo da 5 cm, con ugello a striscia laterale da 1,5 m x 9,0 m  
**PSU-06 - 10A** = alzo da 15 cm, con ugello regolabile da 3,0 m  
**PSU-04 - 12A - NFO** = alzo da 10 cm, con ugello regolabile da 3,7 m, compreso solo filtro ugello

## Modelli



### [A] PSU-02

Altezza complessiva: 12 cm  
 Altezza pistone: 5 cm  
 Diametro esposto: 3 cm  
 Dimensione del filetto d'ingresso: 1/2"

### [B] PSU-04

Altezza complessiva: 18 cm  
 Alzo: 10 cm  
 Diametro esposto: 3 cm  
 Dimensione del filetto d'ingresso: 1/2"

### [C] PSU-06

Altezza complessiva: 24 cm  
 Alzo: 15 cm  
 Diametro esposto: 3 cm  
 Dimensione del filetto d'ingresso: 1/2"

### Tappo di spurgo direzionale

Se ordinato nella versione standard priva di ugello, il PS Ultra è dotato di un tappo di spurgo. Il tappo di spurgo del PS Ultra è di tipo direzionale e consente all'utente di evitare di spruzzare in modo incontrollato dalla testina.



Website [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | Supporto Tecnico [support@hunterindustries.com](mailto:support@hunterindustries.com)

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia è insita in tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia dei clienti Hunter.

© 2022 Hunter Industries™. Hunter, il logo Hunter e tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà di Hunter Industries, registrata negli Stati Uniti e in altri paesi. Si invita a riciclare.

Gene Smith, Presidente, Irrigazione e Illuminazione Esterna

Gene Smith, Presidente, Irrigazione e Illuminazione Esterna

INT-683 BR IT F 8/22