



- 01 **İnce:** Zarif ama dayanıklı gövde PS Ultra'nın dar alanlarda iyi çalışmasını sağlar
- 02 **Uyumlu:** Kolay değişim için tüm nozullar ile kullanılabilir
- 03 **Çok Yönlü:** PS Ultra'nın birbirinden farklı konfigürasyonları mevcuttur

PS ULTRA İNCE HATLI SPREY SPRINKLER

PS Ultra Her Türlü Kurulumu Uygun Özelliklere Sahip İnce Bir Spreydir

Bu tek parça ince seri sprej sprinkler 5 cm, 10 cm ve 15 cm modellerine sahiptir. Yenilikçi gövdesinde güvenilir iki parçalı mandalı, dayanıklı kapak, dış dişli yükseltici ve 10 cm ve 15 cm modellerde çift filtreleme sağlayan büyük bir filtre bulunmaktadır. Ayrıca, 5 cm ve 10 cm modeller PS Spray gövdeleri bulunan eski tesisata uygundur ve bu da hızlı ve kolay yenileme sağlar. Standart PS Ultra modellerinde Hassas Dağıtım Kontrollü Ayarlanabilir nozul bulunur. Nozul veya filtre içermeyen bir Temizleme Tapası versiyonu da vardır. Seçilebilecek çok sayıda uyumlu sprej nozulu sayesinde, doğru uygulama için en etkili çözümü bulmak basit ve kolaydır.

PS ULTRA ÖZELLİKLERİ & ŞARTNAMESLERİ

Özellikler

- Uygulama: Bireysel
- Modeller: 5 cm, 10 cm, 15 cm
- Nozul seçenekleri: 5
- Debi : 0,05 - 1,27 m³/sa
- Nozul seçenekleri: 2,4 m 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, 1,5X9,0 M yan şerit (yan şerit deseni yalnızca 5 ve 10 cm modellerde bulunur)
- Önceden takılan Hassas Dağıtım Kontrollü Ayarlanabilir nozul.
- Daha çok dayanıklılık, daha kolay kullanım ve uzun yükseltici conta ömrü için geliştirilmiş kapak
- 5 cm ve 10 cm modelleri eski tarzdaki PS spreylere uyum sağlayabilir
- İki parçalı mandal
- Tüm dişi nozulları kabul eden erkek dişi yükseltici
- Temizleme tapası ile kullanılabilir (geniş filtre süzgeci dahil değildir)
- Ekstra geniş filtre süzgeci
- Garanti süresi: 2 yıl

Çalışma Özellikleri

- Önerilen basınç aralığı: 1,4 - 4,8 bar (140- 480 kPa)

PS ULTRA - ÖZELLİK KURUCU: SİRA 1 + 2

1	Modeller	2	Nozullar	3	Yarıçap
	PSU-02 = 5 cm Pop-up PSU-04 = 10 cm Pop-up PSU-06 = 15 cm Pop-up		(boş) = Temizleme kapağı versiyonları filtre içermez 8A = 2,4 m Ayarlanabilir nozul 10A = 3,0 m Ayarlanabilir nozul 12A = 3,7 m Ayarlanabilir nozul 15A = 4,6 m Ayarlanabilir nozul 17A = 5,2 m Ayarlanabilir nozul 5SS = 1,5 m x 9,0 m Kenar Şerit (sadece 5 cm ve 10 cm)		NFO = Sadece nozul filtresi (Sadece 4" modellerde mevcuttur)

Örnekler:

PSU-04 - 15A = 10 cm pop-up, 4,6 m ayarlanabilir nozul ile
PSU-02 - 5SS = 5 cm pop-up, 1,5 m x 9,0 m kenar şerit ile
PSU-06 - 10A = 15 cm pop-up, 3,0 m ayarlanabilir nozul ile
PSU-04 - 12A - NFO = 10 cm pop-up, 3,7 m ayarlanabilir nozul ile, Sadece nozul filtresi

Modeller



[A] PSU02

Toplam Yükseklik: 13 cm
Pop up Yüksekliği: 5 cm
Çıkış Çapı: 3 cm
Giriş Çapı: ½"

[B] PSU04

Toplam Yükseklik: 18 cm
Pop up Yüksekliği: 10 cm
Çıkış Çapı: 3 cm
Giriş Çapı: ½"

[C] PSU06

Toplam Yükseklik: 24 cm
Pop up Yüksekliği: 15 cm
Çıkış Çapı: 3 cm
Giriş Çapı: ½"

YIKAMA TAPASI

PS Ultra, standart olarak nozulsuz olarak sipariş edildiğinde yıkama tapası ile donatılmıştır. PS Ultra'nın yıkama tapası yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiştir ve kullanıcının başlıktan kontrolsüz su akışını engelleyebilmesi için doğrultulabilir.



Websitesi hunterindustries.com | **Teknik Servis** TeknikDestek@hunterindustries.com

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'in müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.


Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries