

PRO-SPRAY®

Profesyonel Sprinkler Başlıkları

Hunter®



SAĞLAM GÖVDE VE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

En zorlu ve engebeli alanlarda sulama işlemini başarıyla tamamlamak için üretilen Hunter Pro-Spray® sprinkler başlıkları, bireysel ve ticari uygulamalarda uzun süreli, güvenilir bir performans sunmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Çalı uzunluğundan 12" uzunluğa kadar sunulan Pro-Spray başlıklar, rakipsiz bir ürün yapısına sahiptir. Gevşediğinde bile sızıntı oluşturmayan özel gövde kapağı tasarımı ve güvenilir, kolayca ayarlanabilen iki parçalı mandal ile benzersiz performans sunar.

Pro-Spray ürünleri, Pro Ayarlanabilir Nozullar, Pro Sabit Nozullar ve MP Rotator'lar ile uyumludur.

Tüm modellerde, kiri ve tıkanıklıkları minimum düzeye indirmek için kullanımı kolay çekme halkalı bir yıkama kapağı da bulunur. Ayrıca, Hunter Pro-Spray sprinkler başlığı sektör standardına uygun tüm dişi nozullarla da uyumludur ve yüksek düzeyde esneklik sunar.



Burada gösterilenler: PRS40 çalı, Pro-Spray 2", PRS30 ve PRS40 4", Pro-Spray 6" ve PRS30 ve PRS40 12" spreyleri

Pro-Spray ürün grubu, en zorlu koşullara dayanacak şekilde ağır şartlara dayanıklı gövde ve sağlam bir kapak ile tasarlanmıştır.

EŞ KALIPLI SİLİCİ CONTA

Sektörün en sağlam silici contası, iki farklı tür kimyasal ve klor geçirmez malzemelerle kalıplanmıştır. Bu basınçla çalışan, çok işlevli silici conta su sızmasını azaltır, düşük basınçlarda çalışır ve aynı bölgeye daha fazla sayıda spray başlığı yerleştirilmesini sağlar. Yenilikçi tasarım, yükselticinin sıkışma ihtimalini azaltarak yükseltici geri çekilirken pisliklerin contaya girmesini önler.



AĞIR KOŞULLARA DAYANIKLI YAY

Pro-Spray ürün grubu, tüm koşullarda pozitif geri çekiş için en güçlü geri çekme yayını kullanır.



PRO-SPRAY ÇEKVALFI

Alçak başlıklardaki sızıntıları ve çamurlu suları ortadan kaldırmak için fabrikada veya arazide monte edilen çekvalflerden birini tercih edebilirsiniz ve su israfını önleyerek peyzajlarınızı hasara karşı koruyabilirsiniz.

2,1/2,8 BAR'A BASINÇ REGÜLATÖRLÜ

Hunter basınç regülatörlü pop-up spreyleyler, tüm kurulumların ihtiyaçlarına yönelik olarak kalibre edilmiştir. Kahverengi kapaklı PRS30, geleneksel spreyleylerin performansını 2,1 bar, 210 kPa optimize eder. Gri kapaklı PRS40, verimli MP Rotator® için tasarlanmıştır ve günümüzde piyasadaki tek 2,8 bar, 280 kPa regülatörlü pop-up'tır.



FLOGUARD™ TEKNOLOJİSİ

Eksik nozul olması durumunda FloGuard teknolojisi, yükselticiden gelen su debisini 0,5 GPM (10' uzunluğunda) debi değerine indirerek su israfını ortadan kaldırır ve onarım ihtiyacına dikkat çekerek peyzaj erozyonunu önler.



GÖVDE KAPAĞI, YÜKSEK BASINÇLARDA SIZINTI OLUŞTURMAZ

Yaya geçişleri, peyzaj ekipmanları, sıcaklık değişimleri ve periyodik basınç dalgalanmaları bazen gövde kapaklarında gevşemeye neden olur. Birçok spray gövdesinde, gevşemenin ardından hemen contayı kıran bir O-halka bulunur. Pro-Spray, bir tam 360 derece turdan daha fazlasına dayanabilir ve tüm basınçlarda conta korunur.



Rakip

Pro-Spray



PRO-SPRAY® PROFESYONEL SPRİNKLER BAŞLIKLARI

Pro-Spray

Profesyonellere yönelik olarak tasarlanan Pro-Spray, müteahhitler tarafından tercih edilir. Bireysel ve ticari projelerde kullanılabilen Pro-Spray, çeşitli uygulamalara yönelik sağlam ve güvenilir bir sprinkler'dir.

Özellikler

- Uygulama: Bireysel/Ticari
- Modeller: Çalı, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Tüm dişi dişli nozullarla uyumludur
- Yenilikçi, yön özellikli yıkama tapası tasarımı
- Yan giriş (SI) versiyonu, 15 cm ve 30 cm modellerinde kullanılabilir
- İsteğe bağlı fabrikada veya arazide monte edilebilen çekvalf kullanılabilir
- Garanti süresi: Tüm modellerde 5 yıl

Pro-Spray artırılmış su ayırt etme Kapağı

Pro-Spray modelleri arasında, fabrikada montajlı, artırılmış su uygulamalarına yönelik mor renkli kapak bulunur.



FloGuard Teknolojisine Sahip Pro-Spray

PRS modellerinde FloGuard seçeneğini belirterek, eksik nozul olması durumunda su israfı ve peyzaj erozyonuna yönelik ilave koruma sağlayın.



DAHİLİ BASINÇ REGÜLASYONU SİSLEMİYİ AZALTIR VE SU TASARRUFU SAĞLAR

PRS30

Gövde içine yerleştirilen 2,1 bar, 210 kPa regülatör, su israfını azaltmak için optimum basınç sağlar. Fabrikada monte edilen çekvalf ve sınıfının en güçlüsü geri çekiş yayı sunulan diğer özellikler arasında yer alır.

PRS30 Özellikleri

- Modeller: Çalı, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- 2,1 bar, 210 kPa basınç regülatörlü
- Yan giriş (SI) versiyonu, 15 cm ve 30 cm modellerinde kullanılabilir
- Arazide kolay ayırt etme için kahverengi ayırt etme kapağına sahiptir

PRS40

Sürekli olarak 2,8 bar, 280 kPa değerinde kalibre edilen PRS40, devrim yaratan MP Rotator ile birlikte kullanıldığında optimum performans ve su verimliliği sunar.

PRS40 Özellikleri

- Modeller: Çalı, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- 2,8 bar, 280 kPa basınç regülatörlü
- Arazide kolay ayırt etme için gri ayırt etme kapağına sahiptir
- Dahili drenaj çekvalfi (maksimum 4,3 m yükselme)



Web sitesi hunterindustries.com | Müşteri Destek Birimi 1-800-383-4747 | Teknik Servis 1-800-733-2823

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.

Gregory R. Hunter, Hunter Industries CEO'su

