



- 01 Su Tasarrufu:** Hava koşullarına bağlı olarak sulama zamanını otomatik olarak ayarlar
- 02 Hepsi bir arada:** Yağmur veya don koşullarında sulamayı durdurur
- 03 Basit:** Hunter kontrol ünitesine kolay montaj ve uygulama

## SOLAR SYNC HAVA SENSÖRÜ

### *Gerçekten "Akıllı" Sulama Kontrolü Şimdi Herkesin Hizmetinde*

Solar Sync ET sensörü, terlemeyi ve buharlaşmayı (ET-Evapotranspirasyon) hesaplayan ve yerel hava koşullarına göre Hunter kontrol ünitelerini günlük olarak ayarlayan gelişmiş bir hava sensörüdür. Solar Sync güneş ışığını ve sıcaklığı ölçer ve ET'yi kullanarak kontrol ünitesine gönderilecek mevsimsel ayar yüzdesini belirler. Kontrol ünitesi, ardından programlanmış olan çalışma zamanını kullanır ve Solar Sync'in mevsimsel ayar değerini o günlük gerçek sulama çalıştırma süresine göre değiştirir. Ek olarak Solar Sync ET sensörü, Hunter'ın popüler Rain-Click™ ve Freeze-Click® sensörleriyle entegre çalışarak yağmur ve/veya don durumunda sulama sisteminizin otomatik olarak kapanmasını sağlar. Solar Sync çoğu Hunter kontrol üniteleriyle ve ilgili bireysel, ticari ve belediye talepleriyle uyumludur.

# SOLAR SYNC ÖZELLİKLERİ & ŞARTNAMESLERİ

## Özellikle

- Program çalışma sürelerinde otomatik günlük ayarlama yapmayı sağlar
- Kablolü ve kablosuz modelleri vardır
- Çoğu kontrol ünitesinde "Su Yok Penceresi" programlanması kullanılabilir.
- Kontrol ünitesinden maksimum mesafe: 60 m (kablolu model) veya 240 m (kablosuz model)
- Yağmur ve donda kapatma
- Çatı montaj aparatı dahildir.
- Garanti süresi: 5 yıl (Kablosuz modellerde 10 yıl pil garantisi)
- Yağmur ve Don sensörü kapanma özelliği sensöre dahildir

## Şartnamesleri

- Sensör ile modül arasındaki maksimum mesafe: 60 m (kablolu model) veya 240 m (kablosuz model)
- Kite 12 m tel kablo dahildir (kablolu model)
- Pro-C, PCC, ICC, I-Core kontrol üniteleri ile uyumlu Solar Sync KIT
- X-Core ve ACC kontrol üniteleri ile uyumlu Solar Sync SEN

## Modeller

### MONTAJ KOLLU SOLAR SYNC SENSÖRÜ

7.6 cm Y x 22 cm G x 2.5 cm D



### SOLAR SYNC MODÜL

4.4 cm Y x 13 cm G x 1.9 cm D



### MONTAJ KOLLU KABLOSUZ SOLAR SYNC SENSÖRÜ

11 cm Y x 22 cm g x 2.5 cm D



### KABLOSUZ SOLAR SYNC ALICISI

14 cm Y x 3.9 cm G x 3.8 cm D



## SOLAR SYNC

| Modeller       | Açıklama   |
|----------------|--|
| SOLAR-SYNC     | CC, Pro-C ve I-Core kontrol üniteleri ile kullanmak üzere Solar Sync kiti Gösterilen Solar Sync Sensörü ve Modülü içerir   |
| SOLAR-SYNC-SEN | ACC, I-Core* ve X-Core kontrol üniteleri ile kullanmak üzere Solar Sync Sadece gösterilen Solar Sync Sensörü içerir ( X-Core, I-Core* ve ACC kontrol üniteleri için modül gerekli değildir)                      |
| WSS            | PCC, Pro-C ve I-Core kontrol üniteleri ile kullanmak üzere Kablosuz Solar Sync Gösterilen Kablosuz Solar Sync Sensörü, Kablosuz Alıcı ve modülü içerir   |
| WSS-SEN        | ACC, I-Core* ve X-Core kontrol üniteleri ile kullanılmak üzere Kablosuz Solar Sync Gösterilen Kablosuz Solar Sync Sensörü ve Kablosuz Alıcı içerir (X-Core ve ACC kontrol üniteleri için modül gerekli değildir) |

Websitesi [hunterindustries.com.tr](http://hunterindustries.com.tr) | Müşteri Desteği +1 760-744-5240 | Teknik Servis +1 760-591-7383

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.