



- 01 Intelligente:** Risparmia acqua e denaro collegando un sensore climatico Solar Sync™
- 02 Versatile:** Fino ad 8 stazioni con 3 programmi e 4 partenze ognuno
- 03 Affidabile:** I tempi di irrigazione non si cancellano anche se manca la corrente

X-CORE PROGRAMMATORE RESIDENZIALE

Il Programmatore per l'Irrigazione dei Giardini che, Grazie al Solar Sync, Diventa Intelligente.

Questo programmatore residenziale offre un funzionamento semplice ed è compatibile con i telecomandi Hunter e con il sensore "intelligente" di Evapotraspirazione Solar Sync. Con una programmazione facile ed intuitiva, versioni da 2 a 8 stazioni, 3 programmi con 4 partenze ciascuno, X-Core è la soluzione perfetta per le applicazioni residenziali. Collegando il rivoluzionario sensore Solar Sync™ ET si ottiene un "programmatore intelligente" che regola i tempi di irrigazione in base alle condizioni meteorologiche locali. X-Core è anche compatibile con i telecomandi Hunter per una comoda e rapida attivazione dell'irrigazione. Installazione, funzionamento e manutenzione sono progettati per essere semplici pur continuando a garantire efficienza ed affidabilità ottimali.

Aggiungi un telecomando e migliora la comodità

Telecomando pronto all'uso. Compatibile con telecomandi Hunter ROAM e ICR.



ROAM

Aggiungi un sensore climatico e risparmi acqua e denaro

Sensore di ET Solar Sync per regolazioni giornaliere automatiche in base alle condizioni meteo.



SOLAR SYNC™

X-CORE CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

Caratteristiche

- Numero di stazioni: 2, 4, 6, 8
- Tipo: Fisso
- Armadietti: Per interno e per esterno
- Programmi indipendenti: 3
- Partenze giornaliere per programma: 4
- Tempo di funzionamento massimo della stazione: 4 ore
- Periodo di garanzia: 2 anni

Specifiche

- Ingresso trasformatore: 230/240 Vca (Modello internazionale)
- Uscita trasformatore (24 Vca): 1 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Valvola principale/pompa (24 Vca): 0,28 A
- Ingressi sensore: 1
- Temperatura di funzionamento: da -18° a 66° C

Homologations

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

Modelli

PROGRAMMATORE IN PLASTICA PER INTERNI

Altezza: 16,5 cm
Larghezza: 14,6 cm
Profondità: 5 cm



PROGRAMMATORE IN PLASTICA PER ESTERNI

Altezza: 22 cm
Larghezza: 17,8 cm
Profondità: 9,5 cm



X-CORE - SPECIFICHE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modello	2	Trasformatore	3	Interno/Esterno	4	Opzioni
	XC-2 = 2 stazioni (solo modello per interni) XC-4 = 4 stazioni XC-6 = 6 stazioni XC-8 = 8 stazioni		00 = 120/VAC 01 = 230/240 VAC		(vuoto) = Modello per esterni i = Modello per interni		(vuoto) = Nessuna opzione E = 230/240 Vca con collegamenti europei A = 230/240 Vca con collegamenti australiani (il modello per esterni ha un trasformatore interno con cavo)

Exemples:

XC-201i - E = Programmatore per interni 230/240 Vca a 2 stazioni, con armadietto in plastica
 XC-401 - E = Programmatore per esterni 230/240 Vca a 4 stazioni, con armadietto in plastica
 XC-601i - E = Programmatore per interni 230/240 Vca a 6 stazioni, con armadietto in plastica
 XC-801 - E = Programmatore per esterni 230/240 Vca a 8 stazioni, con armadietto in plastica

Website irrigazione.com | Tel +1 760-744-5240 | Supporto Tecnico +1 760-591-7383

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare da tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.


 Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries