

ACC

Número de Estaciones: **12 a 42**
 Tipo: **Corriente Alterna, Modular**

CARACTERÍSTICAS

- Número de estaciones: de 12 a 42
- Tipo: Modular
- Armario: exterior de plástico o de metal
- Programas independientes: 6
- Horas de inicio por programa: 10
- Tiempos de riego máximo de las estaciones: 6 h
- Solar Sync® incorporado con función de demora
- Arranque y avance manual con un botón
- Memoria no-Volátil
- Período de garantía: 5 años
- ▶ Supervisión del caudal en tiempo real
- ▶ Memoria Easy Retrieve™
- ▶ Arranque y avance manual con una tecla
- ▶ Retraso por lluvia programable
- ▶ Protección automática frente a cortocircuitos
- ▶ Calculadora de tiempos de riego
- ▶ Ajuste Estacional: Actualización Global, por programa, o Automática con Solar Sync
- ▶ Retraso entre estaciones
- ▶ Programabilidad del sensor
- ▶ Ciclo y remojo
- ▶ Ventana de "No Riego"
- ▶ Funcionamiento simultáneo de programas



Montaje de pared metálico

(gris o acero inoxidable)
 Altura: 31 cm
 Anchura: 39 cm
 Profundidad: 16 cm

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada del transformador: 120/230 VCA • Bomba/válvula maestra: 2, normalmente cerradas
- Salida del transformador (24 VCA): 4,0 A • Entradas de sensor: 4 + 1 sensor de caudal (hFs o equivalente)
- Transformador de voltaje dual (120/230 VCA)
- Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A • Temperatura de funcionamiento: de -18 a 60 °C
- Salida bomba/válvula maestra (24 VCA): 0,32 A

CERTIFICACIONES

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- Montaje de pared metálico: IP-56
- Pedestal de plástico: IP-24

TODOS LOS MODELOS SON DE ACERO INOXIDABLE

- Acero inoxidable hecho en Estados Unidos tipo 304 del calibre 1,45 mm
- Pasivado para resistencia a la corrosión
- ▶ = Descripción detallada de funciones avanzadas en la página 100



Pedestal metálico

(gris o acero inoxidable)
 Altura: 92 cm
 Anchura: 38 cm
 Profundidad: 13 cm



Pedestal de plástico

Altura: 97 cm
 Anchura: 55 cm
 Profundidad: 40 cm



ACM-600

Módulo estándar de 6 estaciones con potente protección para descargas



AGM-600

Módulo opcional de 6 estaciones con máxima protección contra descargas

ACC	
Modelos Base	Descripción
ACC-1200	Programador de unidad base para 12 estaciones, ampliable hasta 42 estaciones, armario de metal
ACC-1200-SS	Programador de unidad base para 12 estaciones, ampliable hasta 42 estaciones, armario en acero inoxidable
ACC-1200-PP	Programador de unidad base para 12 estaciones, ampliable hasta 42 estaciones, armario en plástico
ACC-PED	Pedestal metálico, revestimiento pulverizado gris, para utilizar con los programadores metálicos I-Core y ACC
PED-SS	Pedestal en acero inoxidable, para utilizar con los programadores metálicos I-Core y ACC

MÓDULOS AMPLIACIÓN	
Módulos Ampliación Estación	Descripción
ACM-600	Módulo de ampliación de 6 estaciones para usar con los programadores de la serie ACC-1200
AGM-600	Módulo de ampliación de 6 estaciones para usar con los programadores de la serie ACC-1200 (versión protección extrema contra descargas)