

ACC

Numero di Stazioni: **da 12 a 42**
 Tipo: **Alimentazione CA, Modulare**

CARATTERISTICHE

- Numero di stazioni: da 12 a 42
- Tipo: Modulare
- Armadietto: Per esterno in plastica, metallo o acciaio
- Programmi indipendenti: 6
- Partenze giornaliere per programma: 10
- Tempo di funzionamento massimo della stazione: 6 ore
- Dotato di software per il Solar Sync®
- Partenza e avanzamento manuali con un solo tocco
- Memoria permanente
- Ritardo di irrigazione programmabile
- Periodo di garanzia: 5 anni
- ▶ Monitoraggio portata in tempo reale
- ▶ Memoria Easy Retrieve™
- ▶ Partenza manuale con un singolo pulsante
- ▶ Ritardo di irrigazione programmabile
- ▶ Memoria permanente
- ▶ Protezione automatica contro i corto circuiti
- ▶ Calcolatore del tempo di funzionamento totale
- ▶ Regolazione stagionale: Globale, per Programma, Automatica (via Solar Sync)
- ▶ Ritardo tra le stazioni
- ▶ Programmabilità sensore
- ▶ Ciclo e assorbimento
- ▶ Finestra di non irrigazione
- ▶ Software Solar Sync incorporato con ritardo di azionamento
- ▶ Gruppi di stazioni simultanee



SPECIFICHE ELETTRICHE

- Ingresso trasformatore: 120 Vca, 50/60 Hz
- Uscita trasformatore (24 Vca): 4,0 A
- Trasformatore a tensione doppia (120 Vca)
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 Vca): 0,32 A
- Valvola principale/pompa: 2, normalmente chiuse
- Ingressi sensore meteo: 4
- Ingressi sensore portata: 1
- Ingresso dedicato sensore ET: 1
- Temperatura di funzionamento: da -18° a 60° C

CERTIFICAZIONI

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- Armadietti Metallici: IP-56
- Piedistallo in plastica: IP-24

TUTTI I MODELLI IN ACCIAIO (SS)

- Spessore di 1,45 mm di acciaio inossidabile Tipo 316 costruito in America
- Passivato per resistere alla corrosione

▶ = Le descrizioni delle funzionalità avanzate sono riportate alla pagina 100

ACC	
Modelli	Descrizione
ACC-1200	Programmatore base a 12 stazioni espandibile fino a 42 con armadietto in metallo
ACC-1200-SS	Programmatore base a 12 stazioni espandibile fino a 42 con armadietto in acciaio inox
ACC-1200-PP	Programmatore base a 12 stazioni espandibile fino a 42 con armadietto in plastica
ACC-PED	Piedistallo in metallo, grigio sabbato, da utilizzare con i programmatori in metallo I-Core e ACC
PED-SS	Piedistallo in acciaio inossidabile da utilizzare con i programmatori in acciaio I-Core e ACC

Piedistalli Metallici (Grigio o Acciaio Inox)
 Altezza: 31 cm
 Larghezza: 39 cm
 Profondità: 16 cm



Piedistalli Metallici (Grigio o Acciaio Inox)
 Altezza: 92 cm
 Larghezza: 38 cm
 Profondità: 13 cm



Piedistallo in plastica
 Altezza: 97 cm
 Larghezza: 52 cm
 Profondità: 38 cm



ACM-600
 Modulo a 6 stazioni per zone con alta frequenza di fulmini con protezione contro sovratensioni rinforzata.



AGM-600
 Modulo standard a 6 stazioni con protezione contro sovratensioni.

MODULI DI ESPANSIONE	
Moduli Di Espansione Stazioni	Descrizione
ACM-600	Modulo di espansione a 6 stazioni utilizzabile con i programmatori serie ACC-1200
AGM-600	Modulo di espansione a 6 stazioni utilizzabile con i programmatori serie ACC-1200 (versione con protezione extra contro sovratensioni)