

# ACC2

Możliwość monitorowania i zarządzania wieloma przepływami wraz z opcją uaktualnienia sterownika ACC2 do opartego na chmurze sterowania Centralus sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla najbardziej zaawansowanych projektów.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Liczba sekcji:
  - Od 12 do 225, do dużych projektów
- Do 6 wejść czujnika przepływu i 6 wyjść P/MV
- 32 automatyczne programy (po 10 czasów rozpoczęcia) umożliwiające precyzyjne zarządzanie systemem
- Funkcja blokowania pozwala na grupowanie sekcji i konsolidację dużych systemów
- Wbudowany program Solar Sync™ umożliwia inteligentne oszczędzanie wody
- Monitorowanie przepływu w czasie rzeczywistym wykrywa i diagnozuje wycieki w maksymalnie 6 sekcjach
- Zarządzanie przepływem optymalizuje nawadnianie
- Bardzo dobrej jakości wyświetlacz z odwracaną obudową
- Programowanie odpowiedzi warunkowych „wtedy/to” pozwala skonfigurować reakcje na informacje przychodzące z czujników
- Ochrona zarządzania hasłami użytkowników, z dwoma poziomami dostępu
- Opcjonalne moduły komunikacyjne do sterowania w chmurze lub w sieci
- Szczegółowe dzienniki alarmów
- Znakomita ochrona przeciwprzepięciowa
- Kopia zapasowa Easy Retrieve™ oraz przywracanie
- Przedziały czasu (okna) bez nawadniania pozwalające zapobiec przypadkowemu nawadnianiu

## DANE UŻYTKOWE

- Napięcie wejściowe transformatora: 120/230 VAC
- Maks. pobór prądu AC: 120 V AC, 2 A/230 V AC, 1 A
- Prąd wyjściowy transformatora: 24 V (prąd przemienny), ~ 3 A
- Wyjścia P/MV (24 V AC): maks. 6; 3 wbudowane, 0,8 A każde
- Wejścia czujników: 3 czujniki Klik, 1 czujnik Solar Sync i maks. 6 czujników przepływu (3 wbudowane)
- Certyfikaty: montaż ścienny IP44, plastikowy postument IP34, 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Okres gwarancji: 5 lat

## OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Piloty ROAM / ROAM XL
- WSS-SEN lub SOLAR-SYNC-SEN do automatyzacji oszczędzania wody
- Przepływomierze (maks. 6), w tym Flow-Sync, WFS i inne zatwierdzone odpowiedniki
- Centralne sterowanie Centralus dostępne poprzez sieć Wi-Fi, LAN i sieci komórkowe



### Metalowy, do montażu ściennego

(szary lub stal szlachetna)  
Wysokość: 40 cm  
Szerokość: 40 cm  
Głębokość: 18 cm



### Plastikowy uchwyt ścienny

Wysokość: 42 cm  
Szerokość: 42 cm  
Głębokość: 17 cm



### Postumenty metalowe

(szary lub stal szlachetna)  
Wysokość: 94 cm  
Szerokość: 39 cm  
Głębokość: 13 cm



### Postument z tworzywa sztucznego

Wysokość: 97 cm  
Szerokość: 55 cm  
Głębokość: 40 cm

Kompatybilny z:



Czujnik  
Solar-Sync



Czujnik  
Flow-Sync



Pilot ROAM

Pilot ROAM XL

Czujnik WFS



### Smart WaterMark

Uznany za sprawdzone narzędzie do oszczędzania wody z czujnikiem Solar Sync

## DODATKOWE SPECYFIKACJE WEDŁUG MODELU

### KONWENCJONALNY ACC2

- Liczba sekcji:
  - Od 12 do 54, do dużych projektów
- Jednoczesna obsługa sekcji: do 14 elektrozaworów
- Rozszerzenie w przyrostach co 6 sekcji
- Znakomita ochrona przeciwprzebiegowa, standard we wszystkich modułach wyjściowych A2M-600
- Moc wyjściowa sekcji: do 0,8 A na każdym wyjściu

KONWENCJONALNE MODELE ACC2	
Model	Opis
A2C-1200-M	Sterownik bazowy z 12 sekcjami, rozbudowa do 54 sekcji, zewnętrzny, obudowa z metalu
A2C-1200-P	Sterownik bazowy z 12 sekcjami, rozbudowa do 54 sekcji, obudowa plastikowa
A2C-1200-SS	Sterownik bazowy z 12 sekcjami, rozbudowa do 54 sekcji, zewnętrzny, obudowa ze stali szlachetnej
A2C-1200-PP	Sterownik bazowy z 12 sekcjami, rozbudowa do 54 sekcji, postument z tworzywa sztucznego
A2M-600	Moduł wtykowy z 6 sekcjami do użytku ze sterownikami serii A2C-1200

## AKCESORIA ACC2 DO WSZYSTKICH MODELI

AKCESORIA ACC2	
Model	Opis
A2C-F3	Opcjonalny moduł rozszerzeń przepływowierza (dodatkowe 3 wejścia)
A2C-LEDKT	Zewnętrzna kontrolka pokazuje status sterownika przy zamkniętych drzwiach
A2C-WIFI	Połączenie ACC2 Wi-Fi
A2C-LAN	Połączenie ACC2 LAN (Ethernet)
A2C-CELL-E	Międzynarodowe połączenie komórkowe (wymagany miesięczny abonament)
ACC-PED	Szary postument do montażu ściennego
PED-SS	Postument ze stali nierdzewnej do montażu ściennego

### STEROWNIK DEKODERA ACC2

- Liczba sekcji:
  - 75, 150 lub 225, do dużych projektów
- Jednoczesna obsługa sekcji: do 30 elektrozaworów
- Obsługuje wysokiej jakości dekodery ICD firmy Hunter za pomocą przewodu ID:
  - Do 3 km (przewód 2 mm<sup>2</sup>)
  - Do 4,5 km (przewód 3 mm<sup>2</sup>)
- Maks. 3 przewody dwużyłowe dla każdego modułu wyjściowego
- Diagnostyka, w tym lista dekodera, lokalizator przewodów, wyszukiwanie elektrozaworów i inne

MODELE DEKODERÓW ACC2	
Model	Opis
A2C-75D-M	75-sekcyjny model podstawowy, szara obudowa z metalu do stosowania na zewnątrz, wspornik do montażu ściennego
A2C-75D-P	75-sekcyjny model podstawowy, obudowa z tworzywa sztucznego do stosowania na zewnątrz, wspornik do montażu ściennego
A2C-75D-SS	75-sekcyjny model podstawowy, obudowa ze stali nierdzewnej, do montażu ściennego
A2C-75D-PP	75-sekcyjny model podstawowy, postument z tworzywa sztucznego
A2C-D75	Moduł rozszerzeń dekodera o 75 sekcji

### ACC2 - ODWRACANA OBUDOWA

