

ACC2

ACC2'nin çoklu debi izleme ve yönetim yeteneği, bulut tabanlı Centralus kontrol sistemine yükseltme seçeneği ile karmaşık projeler için en iyi seçimdir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı:
 - Büyük projeler için 12'den 225 istasyona kadar
- 6 debi sensörü girişi ve 6 P/MV çıkışı
- Hassas projelerin yönetimi için 32 otomatik program (Her biri için 10 başlangıç zamanı)
- İstasyonları gruplamak ve büyük sistemleri yönetmek için blok fonksiyonu
- Yerel hava koşullarına göre su tasarrufu sağlamak için Solar Sync™ Sensör ekleyin
- Gerçek zamanlı debi izleme, 6 adete kadar debi bölgesinde sızıntıları tespit eder ve tanırlar
- Debi yönetimi, sulamayı güvenli hızlarda optimize eder
- Çevrilebilir arayüzü ile çok renkli, yüksek çözünürlükte ekran
- Sensör girişlerine aktif yanıtlar için "eğer/o zaman" koşullu programlaması
- İki erişim seviyesi ile kullanıcı yönetimi şifre koruması
- Bulut veya ağ kontrolü için isteğe bağlı takılabilir iletişim modülleri
- Açık ifade ile ayrıntılı alarm kayıtları
- Güçlü yıldırım koruma özelliği
- Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir Hafıza) Hafıza programlama yedeklemesi ve geri yükleme
- Yanlışlıkla sulamayı engelleyen Sulamasız Aralıklar

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120/230 VAC
- Maksimum AC akım çekimi: 120 VAC, 2 A/230 VAC, 1 A
- Transformatör çıkışı: 24 VAC, ~3 A
- P/MV çıkışları (24 VAC): 6 adete kadar; 3'ü dahili, her biri 0,8 A
- Sensör girişleri: 3 Clik, 1 Solar Sync ve 6'ya kadar Debi sensörü (3 dahil)
- Onaylar: Duvar Montajları IP55 (dış mekan), Plastik Kaide IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanti süresi: 5 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Wi-Fi, LAN ve hücresel bağlantı opsiyonları ile merkezi kontrol imkanı var

Centralus Yazılımını bugün inceleyin, site: centralus.hunterindustries.com



Metal Duvar Tipi
(gri veya paslanmaz çelik)
Yükseklik: 40 cm
Genişlik: 40 cm
Derinlik: 18 cm



Plastik Duvara Montaj
Yükseklik: 42 cm
Genişlik: 42 cm
Derinlik: 17 cm



Metal Ayaklı
(gri veya paslanmaz çelik)
Yükseklik: 94 cm
Genişlik: 39 cm
Derinlik: 13 cm



Plastik Ayaklı
Yükseklik: 97 cm
Genişlik: 55 cm
Derinlik: 40 cm

Uyumlu olduğu:



Solar Sync Sensörü



Flow-Sync Sensörü



ROAM Uzaktan Kumanda

WFS Sensörü

ROAM XL Uzaktan Kumanda



Smart WaterMark

Solar Sync sensörüyle kullanıldığında sorumlu bir su tasarrufu aracı olarak tanınır

MODELE GÖRE EK ÖZELLİKLER

ACC2 GELENEKSEL

- İstasyon sayısı:
 - Büyük projeler için 12'den 54'e
- Eşzamanlı istasyon çalıştırma: 14 solenoide kadar
- 6 istasyonluk artışlarla genişler
- Güçlü yıldırım koruma özelliği, tüm A2M-600 çıkış modüllerinde standart
- İstasyon çıkışları: Her biri 0,8 A

ACC2 GELENEKSEL MODELLER	
Model	Açıklama
A2C-1200-M	12-istasyonlu kontrol ünitesi, 54 istasyona genişleyebilir, gri çelik duvar montajı, dış mekan
A2C-1200-P	12 istasyonlu kontrol ünitesi, 54 istasyona genişleyebilir, plastik duvar montajı, dış mekan
A2C-1200-SS	12 İstasyonlu kontrol ünitesi, 54 İstasyona genişleyebilir, paslanmaz çelik duvar montajı, dış mekan
A2C-1200-PP	12 İstasyonlu kontrol ünitesi, 54 istasyona genişleyebilir, plastik ayaklı
A2M-600	A2C-1200 serisi kontrol üniteleriyle kullanım için 6 istasyonlu arttırılabilir modül

TÜM MODELLER İÇİN ACC2 AKSESUARLARI

ACC2 AKSESUARLARI	
Model	Açıklama
A2C-F3	Opsiyonel debi ölçer genişleme modülü (3 giriş ekler)
A2C-LEDKT	Dış durum ışığı, kapak kapalıyken kontrol ünitesinin durumunu gösterir
A2C-WIFI	ACC2 Wi-Fi bağlantısı
A2C-LAN	ACC2 LAN (Ethernet) bağlantısı
A2C-CELL-E	ACC2 uluslararası hücre bağlantısı (SIM KART) (aylık servis planı gerekir)
ACC-PED	Duvara montaj için gri ayaklı
PED-SS	Duvara montaj için paslanmaz çelik ayaklı

ACC2 DEKODER

- İstasyon sayısı:
 - Daha büyük projeler için 75, 150 veya 225
- Eşzamanlı istasyon çalıştırma: 30 solenoide kadar
- Hunter'ın premium ICD dekodelelerini ID kablosu üzerinden çalıştırır:
 - 3 km'ye kadar (2 mm² kablo)
 - 4,5 km'ye kadar (3 mm² kesitli kablo)
- Bkz. ICD Decoderin tüm temel avantajları ve özellikleri
- Her çıkış modülü için 3'e kadar çift-kablo hattı
- Dekoder envanteri, kablo izleyici, solenoid bulucu ve daha fazlasını içeren tanılama

ACC2 DEKODER MODELLERİ	
Model	Açıklama
A2C-75D-M	75 istasyonlu model, gri metal dış mekan, duvara montaj
A2C-75D-P	75 istasyonlu standart model, plastik dış mekan, duvara montaj
A2C-75D-SS	75 istasyonlu standart model, paslanmaz çelik, duvara montaj
A2C-75D-PP	75 istasyonlu standart model, plastik ayaklı
A2C-D75	75 istasyonlu dekodele genişleme modülü

ACC2 TERSİNE ÇEVİRİLEBİLİR ARAYÜZ PAKETİ VE OTOMATİK TANILAMA MODU

