

# GOLF-DREHGELENKANSCHLÜSSE

Dank der Winkelgelenke an beiden Enden lassen sich Sprinkler mit SJ Drehgelenkanschlüssen in jeder Konfiguration ganz einfach auf die gewünschte Höhe und Position einstellen.

## HAUPTVORTEILE



- Stabilität, Langlebigkeit und Schutz vor Verunreinigungen
  - Vorgefertigtes PVC-Design mit O-Ring-Dichtungen
- Konfigurationen für individuelle Installationsanforderungen
  - Verfügbar mit allen beliebten Einlass- und Auslasskonfigurationen
  - Wählen Sie zwischen einer Armlänge von 20 cm, 30 cm oder 46 cm
  - Mit Einwinkel- oder Dreiwinkelgelenk

### Drehgelenkanschlüsse

- HSJ-0 = Modell ¾"
- HSJ-1 = Modell 1" (25 mm)
- HSJ-2 = Modell 1¼" (30 mm)
- HSJ-3 = Modell 1½" (40 mm)



## DREHGELENKANSCHLUSS – SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Modell	2 Einlasstyp (von der Rohrverbindung)	3 Auslasstyp (zum Sprinklereinlass)	4 Auslasstil	5 Schlaglänge
<p><b>HSJ-0</b> = ¾" Drehgelenkanschluss für die gewerbliche Verwendung</p> <p><b>HSJ-1</b> = 1" (25 mm) Drehgelenkanschlüsse für hohe Beanspruchungen</p> <p><b>HSJ-2</b> = 1¼" (30 mm) großer Hochleistungs-Drehgelenkanschluss</p> <p><b>HSJ-3</b> = 1½" (40 mm) großer Hochleistungs-Drehgelenkanschluss</p>	<p><b>3</b> = NPT-Außengewinde</p>  <p><b>4</b> = ACME-Außengewinde*</p>  <p><b>6</b> = BSP-Außengewinde**</p>  <p><b>7</b> = Klebestutzen, 10 cm lang**</p>  <p><b>M</b> = Horizontale ACME-Hauptverbindung <b>P</b> = Vertikale ACME-Hauptverbindung</p>	<p><b>2</b> = NPT-Außengewinde</p>  <p><b>5</b> = BSP-Außengewinde (nicht verfügbar für HSJ-0)</p>  <p><b>6</b> = Erweiterung auf 1½" (40 mm) großes BSP-Außengewinde*</p>  <p><b>8</b> = Erweiterung auf 1½" (40 mm) großes ACME-Außengewinde*</p>  <p><b>0</b> = ACME-Außengewinde</p>  <p><b>A</b> = Erweiterung/Reduzierung auf 1¼" (30 mm) großes ACME-Außengewinde**</p> 	<p><b>2</b> = Einzelne Ausstanzung oben</p>  <p><b>4</b> = Dreifache Ausstanzung oben</p> 	<p><b>8</b> = 20 cm Armlänge<sup>†</sup></p>  <p><b>12</b> = 30 cm Armlänge</p>  <p><b>18</b> = 46 cm Armlänge<sup>‡</sup></p> 

### Beispiel:

**HSJ-3-M-0-2-12** = HSJ 1½" (40 mm) Drehgelenkanschluss für extreme Belastung, horizontale 1½" (40 mm) ACME-Außengewinde zur Verbindung mit T-Stück in Hauptleitung, 1½" (40 mm) ACME-Einwinkelgelenkauslass, 30 cm Armlänge.

\* Nicht verfügbar für HSJ-0 oder HSJ-3. Stattdessen Einlasstyp "M" verwenden für HSJ-3. \*\* Nicht verfügbar für HSJ-0. \*\*\* Horizontale Verbindung reduziert von 1½" (40 mm) ACME auf Drehgelenkgröße. † Ausschließlich HSJ-0. ‡ Nicht verfügbar für HSJ-0

# ACME-ADAPTERVERSCHRAUBUNG

Entscheiden Sie sich für Hunter ACME-Adapterverschraubungen für ein Höchstmaß an Systemdesign-Flexibilität.



### 1¼" (30 mm) Modelle

- 1¼" (30 mm) ACME-Außengewinde x 1" (25 mm) NPT-Innengewinde
- 1¼" (30 mm) ACME-Außengewinde x 1" (25 mm) BSP-Innengewinde
- 1¼" (30 mm) ACME-Außengewinde x 1¼" (30 mm) NPT-Innengewinde
- 1¼" (30 mm) ACME-Außengewinde x 1¼" (30 mm) BSP-Innengewinde
- 1¼" (30 mm) ACME-Außengewinde x 1½" (40 mm) NPT-Innengewinde
- 1¼" (30 mm) ACME-Außengewinde x 1½" (40 mm) BSP-Innengewinde

- Teilenummer 109325
- Teilenummer 105329
- Teilenummer 474800
- Teilenummer 474900
- Teilenummer 104153
- Teilenummer 107262



### 1½" (40 mm) Modelle

- 1½" (40 mm) ACME-Außengewinde x 1" (25 mm) NPT-Innengewinde
- 1½" (40 mm) ACME-Außengewinde x 1" (25 mm) BSP-Innengewinde
- 1½" (40 mm) ACME-Außengewinde x 1¼" (30 mm) NPT-Innengewinde
- 1½" (40 mm) ACME-Außengewinde x 1¼" (30 mm) BSP-Innengewinde
- 1½" (40 mm) ACME-Außengewinde x 1½" (40 mm) NPT-Innengewinde
- 1½" (40 mm) ACME-Außengewinde x 1½" (40 mm) BSP-Innengewinde

- Teilenummer 475400
- Teilenummer 475500
- Teilenummer 475200
- Teilenummer 475300
- Teilenummer 475000
- Teilenummer 475100



### ACME-x-ACME-Modelle

- 1½" (40 mm) ACME-Außengewinde x 1" (25 mm) ACME-Innengewinde
- 1½" (40 mm) ACME-Außengewinde x 1¼" (30 mm) ACME-Innengewinde
- 1¼" (30 mm) ACME-Außengewinde x 1" (25 mm) ACME-Innengewinde

- Teilenummer 225300
- Teilenummer 225400
- Teilenummer 225500



### B2B-T-Bausatz

ACME-T-Gewinde (1½"/40 mm) und Adapter (40 mm) zur Verbindung zweier Drehgelenkanschlüsse mit einer zentralen Hauptleitung für hintereinanderliegende Installationen auf Golfplätzen.

- Teilenummer = HSJ-305-015-3 = NPT-Einlass
- Teilenummer = HSJ-305-015-6 = BSP-Einlass
- Teilenummer = HSJ-305-015-M = ACME-Einlass (abgebildet)