

ACCU SYNC™

احصل على تنظيم ضغط لا مثيل له مع أي محبس من محابس Hunter.

مواصفات التشغيل

- تنظيم من 1.4 إلى 7.0 بار؛ 140 إلى 700 كيلوباسكال
- الضغط الثابت: 10 بار؛ 1,000 كيلوباسكال
- فرق الضغط الديناميكي المطلوب: 1.0 بار؛ 100 كيلوباسكال
- يعمل مع الملف اللولبي بتيار متردد والملف اللولبي الغالق بتيار مباشر
- يعمل مع أي محبس Hunter
- فترة الضمان: سنتان

محول



محول بملف كهربائي

قابل للضبط



AS-ADJ
الارتفاع مع الملف اللولبي: 8 سم

ثابتة



AS-40
الارتفاع مع الملف اللولبي: 8 سم



AS-30
الارتفاع مع الملف اللولبي: 8 سم



التركيب

منظم Accu Sync مُركب على محابس ICV و PGV.

محبس ACCU SYNC نطاق التدفق الموصى به

التدفق لتر/الدقيقة	م³/س	المحبس
114-19	6.8-1.2	PGV-100/101
454-75	28-4.5	PGV-151
750-150	34-9.0	PGV-201
150-19	9.0-1.2	ICV-101
510-75	31-4.5	ICV-151
560-150	34-9.0	ICV-201
1135-565	68-34	ICV-301
150-19	9.0-1.2	IBV-101
510-75	31-4.5	IBV-151
560-150	46-9.0	IBV-201
1135-565	68-34	IBV-301

تطبيقات ACCU SYNC

لتوفير إمكانية تخصيص كاملة، ينظم Accu-Sync القابل للضبط الضغط من 1.4 إلى 7.0 بار؛ 140 إلى 700 كيلوباسكال	● قابل للضبط 1.4 إلى 7.0 بار
مثالي لأنظمة الرشاشات، تنظيم ضغط إلى 2.1 بار؛ 210 كيلوباسكال	● ثابت 2.1 بار
مثالي لنزولات رشاش MP Rotator الدوار وأنظمة التطوير الخطية الكبيرة، يتم ضبط الضغط إلى 2.8 بار؛ 280 كيلوباسكال	● ثابت 2.8 بار