

# ACCU SYNC®

Obtenga una regulación de presión incomparable para cualquier válvula Hunter.

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Regulación de 20 a 100 PSI
- Presión estática: 150 PSI
- Diferencial de presión dinámica requerido: 15 PSI
- Funciona con solenoides AC y DC-latching
- Funciona con cualquier válvula Hunter
- Periodo de garantía: 2 años

### VÁLVULA ACCU SYNC RANGO DE CAUDAL RECOMENDADO

Válvula	Caudal GPM
PGV-100/101	5-40
PGV-151	20-120
PGV-201	40-150
ICV-101	5-40
ICV-151	20-150
ICV-201	40-200
ICV-301	150-300
IBV-101	5-40
IBV-151	20-150
IBV-201	40-200
IBV-301	150-300

### APLICACIONES ACCU SYNC

● Ajustable 20-100 PSI	Para una personalización total, el Accu Sync ajustable puede regular la presión de 20 a 100 PSI
● Fijo 30 PSI	Ideal para sistemas de difusores
● Fijo 40 PSI	Ideal para boquillas del MP Rotator® y grandes sistemas de goteo en línea

## AJUSTABLE



### AS-ADJ

Altura con solenoide: 3¼"

## ADAPTADOR



### ADAPTADOR DEL SOLENOIDE

## FIJO



### AS-30

Altura con solenoide: 3¼"



### AS-40

Altura con solenoide: 3¼"



### Instalación

Accu Sync instalado en válvulas ICV y PGV