

ACCU SYNC™

Herhangi bir Hunter vanası için benzersiz basınç düzenlemesi kazanın.

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1,4 - 7,0 bar arası regüleli
- Statik basınç: 10 bar
- Gerekli dinamik basınç farkı: 1.0 bar
- AC (Elektrikli) ve DC (Pilli) kilitlemeli solenoidlerle çalışır
- Herhangi bir Hunter vana ile çalışır
- Garanti süresi: 2 yıl

ACCU SYNC VALF ÖNERİLEN BASINÇ ARALIĞI

| Vana | Debi | |
|-------------|--------------------|----------|
| | m ³ /sa | l/dk |
| PGV-100/101 | 1,2-6,8 | 19-114 |
| PGV-151 | 4,5-28 | 75-454 |
| PGV-201 | 9,0-34 | 150-750 |
| ICV-101 | 1,2-9,0 | 19-150 |
| ICV-151 | 4,5-31 | 75-510 |
| ICV-201 | 9,0-34 | 150-560 |
| ICV-301 | 34-68 | 565-1135 |
| IBV-101 | 1,2-9,0 | 19-150 |
| IBV-151 | 4,5-31 | 75-510 |
| IBV-201 | 9,0-46 | 150-560 |
| IBV-301 | 34-68 | 565-1135 |

ACCU SYNC UYGULAMALARI

- **1,4 - 7,0 bar arası ayarlanabilir** Tam ihtiyaçlarınıza göre, ayarlanabilir Accu Sync basıncı 1,4'den 7,0 bar'a regüle edebilir.
- **Sabit 2,1 bar** Basıncı 2,1 bar'a basıncı regüle edilmiş sprey sistemleri için idealdir
- **Sabit 2,8 bar** Basıncı 2,8 bar'a regüle edilmiş gövde rotator nozulları ve büyük hat içi damlama sistemleri için idealdir

AYALANABILIR



AS-ADJ

Solenoid ile yükseklik: 8 cm

ADAPTÖR



Solenoid Adaptör

SABIT



AS-30

Solenoid ile yükseklik: 8 cm



AS-40

Solenoid ile yükseklik: 8 cm



KURULUM

ICV ve PGV vanalarına monte edilmiş Accu Sync.