

HAVA/BASINÇ TAHLİYE VANASI

Başlatma sırasında havayı boşaltarak ve havanın kapanırken içeri girmesini sağlayarak koç darbesini ve sistemin çökmesini önleyin.

KILIT AVANTAJLAR

- Erken kapanma olmadan hava boşluğunu boşaltır
- Tahliye sonrası sızıntı olmadan kapanır
- Vakum tahliyesi ile sistemin çökmesini önlemeye yardımcı olur

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- UV korumalı ve korozyona dayanıklı malzeme

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Basınç aralığı: 5,5 bar'a kadar
- Garanti süresi: 2 yıl



AVR-075
Yükseklik: 13 cm
Genişlik: 5 cm
Giriş: ¾" MPT



PLD-AVR
½" Hava/vakum tahliye vanası

Hava/Vakum Tahliye Vanası Takılı



OTOMATİK YIKAMA VANASI

Her sistem başlangıcında su, hava ve kiri otomatik olarak yıkayarak lateralleri temiz tutun.

KILIT AVANTAJLAR

- Her sistem başlangıcında kiri otomatik olarak temizler
- Düşük veya yüksek debi için değiştirilebilir diyafram
- Lateral yerleşim daha iyi kum toleransı sağlar

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Diyafram bakımı için çıkarılabilir başlık

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Basınç aralığı: 4,1 bar'a kadar
- Düşük debi diyafram tarafı: 7,6 ila 18,9 l/dk
- Yüksek debi diyafram tarafı: 18,9 ila 45,4 l/dk
- Garanti süresi: 1 yıl



AFV-B
17 mm uç bağlantısıyla otomatik yıkama valfi



AFV-T
Otomatik yıkama vanası, ½" MPT bağlantısı ile

Otomatik Yıkama Vanası Takılı

