

BTT

Használja ki az okostelefon által vezérelt felszín feletti öntözés előnyeit a kerti csaphoz való könnyebb hozzáféréssel.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - 1 vagy 2
- Bluetooth®-os elemmel működő csapra szerelhető időzítő
- 1 okostelefonnal korlátlan számú vezérlőt képes irányítani
- Az öntözési ideje beállítható 1 másodperctől 24 óráig 4 különböző indítási idővel
- A beszívárgató ciklus móddal folyamatosan ismétlődik az öntözés a felhasználó által meghatározott időközönként, ez a beállítás tökéletes csepegtető rendszerekhez vagy magok csíráztatásához
- Az öntözés akár 99 napra is felfüggeszthető szezonon kívüli időszakban, tökéletes időszakos növénytermesztéshez
- Kézi nyomógombos indítás a gyors működtetéshez okostelefon nélkül
- Automatikus leállítás 1 óra öntözés után megakadályozza a víz pazarlását
- Az elemek alacsony töltöttségét pirosan villogó LED lámpa jelzi
- Jelszóval ellátott védelem megakadályozza az illetéktelen módosításokat
- Az alkáli elemek tartozékok
- Gyors csatlakozós adapter

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Két 1,5 V ~ AA alkáli elem (tartozék)
- BTT-101 áramlás: 19 - 64 l/perc (1,130 - 3,860 l/óra)
- BTT-201 áramlás 15 - 57 l/perc (908 - 3,840 l/óra)
- Ajánlott nyomástartomány: 0,5 - 8 bar -ig (50 - 800 kPa)
- Minősítések: Műanyag IPX6, Bluetooth 4,2 BLE, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

MOBILALKALMAZÁS JELLEMZŐI

- iOS® 9.0 vagy annál újabb verzió szükséges
- Android™ 4.4 vagy újabb verzió szükséges
- A maximális vezérlési távolság: 10 m

BTT	
Modell	Leírás
BTT-101	1 körös Bluetooth-os csapra szerelhető vezérlő, 1" és ¾" -os csatlakozás gyors toldóval
BTT-201	2 körös Bluetooth-os csapra szerelhető vezérlő, 1" és ¾" -os csatlakozás gyors toldóval
BTT-LOC	BTT átalakító 16-18 mm -es csepegtető-os csatlakozással

NYOMÁSSZABÁLYZÓ

Modell	Leírás
PRLG203FH3MH	1,4 bar (140 kPa) nyomákszabályozó, ¾"-os csatlakozással
PRLG253FH3MH	1,7 bar (170 kPa) nyomákszabályozó, ¾"-os csatlakozással
PRLG303FH3MH	2 bar (200 kPa) nyomákszabályozó, ¾"-os csatlakozással
PRLG403FH3MH	2,8 bar (280 kPa) nyomákszabályozó, ¾"-os csatlakozással

A Bluetooth® szó, jelölés és a logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és a Hunter Industries Corporation által engedélyezett jelek bármilyen felhasználása engedélyköteles. Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és licenc alapján használható. Az iPhone az Apple Inc. védjegye, az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegy. Az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.



BTT-101
Bemenő csatlakozás: ¾" és 1"
Kimenő csatlakozás: ¾"
16,8 cm magas
12 cm széles
6 cm mély



BTT-201
Bemenő csatlakozás: ¾" és 1"
Kimenő csatlakozás: ¾"
15,7 cm magas
13,5 cm széles
7,6 cm mély



BTT-LOC
(választható)
Bemenő csatlakozás: ¾"
Kimenő csatlakozás:
16-18 mm csepegtető cső
7 cm magas
3cm széles



Nyomákszabályzó
(opcionális)
¾" belső menet
Kimenő csatlakozás: ¾"
7 cm magas
4 cm széles

BTT

