

# UGELLI PER ALLAGATORI

Assicurate una portata uniforme indipendentemente dalla pressione d'ingresso utilizzando gli ugelli autocompensanti per allagatori.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Autocompensanti per una portata costante a qualsiasi pressione
- Progettati per un'irrigazione profonda delle aree piantumate
- Ugello filettato per l'impiego con Pro-Spray
- Periodo di garanzia: 2 anni

### DATI SULLE PRESTAZIONI DEGLI ALLAGATORI MULTIGETTO

Arco	Modello	Portata		Raggio
		m <sup>3</sup> /ora	l/min	m
	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

#### Note:

Spaziatura tipica da 0,6 a 1,2 m. Le portate indicate si riferiscono a pressioni tra 1,0 e 4,8 bar; 100 e 480 kPa.



#### MSBN installato su PROS-04

Combinando gli ugelli allagatori Hunter con gli irrigatori Pro-Spray, si mantiene la precisione di irrigazione degli allagatori autocompensanti abbinata alla possibilità di ritrarre l'ugello fuori dalla visuale.

### Allagatore multigetto



## UGELLI PER ALLAGATORI MULTIGETTO



#### MSBN-25Q

Portata: 0,06 m<sup>3</sup>/ora;  
0,9 l/min



#### MSBN-50Q/50H

Portata: 0,11 m<sup>3</sup>/ora;  
1,9 l/min



#### MSBN-10H/10F

Portata: 0,23 m<sup>3</sup>/ora;  
3,8 l/min



#### MSBN-20F

Portata: 0,45 m<sup>3</sup>/h;  
7,6 l/min

### DATI SULLE PRESTAZIONI DEGLI ALLAGATORI PCN

	Modello	Portata		Copertura
		m <sup>3</sup> /ora	l/min	Tipo
	25	0,06	0,9	A goccia
	50	0,11	1,9	A goccia
	10	0,23	3,8	A ombrello
	20	0,46	7,6	A ombrello

#### Note:

Spaziatura tipica da 0,3 a 0,9 m. Le portate indicate si riferiscono a pressioni tra 1,0 e 4,8 bar; 100 e 480 kPa.

### PCN



## UGELLI PER ALLAGATORI PCN



#### PCN-25

Portata: 0,06 m<sup>3</sup>/h;  
0,9 l/min



#### PCN-50

Portata: 0,11 m<sup>3</sup>/h;  
1,9 l/min



#### PCN-10

Portata: 0,23 m<sup>3</sup>/h;  
3,8 l/min



#### PCN-20

Portata: 0,46 m<sup>3</sup>/h;  
7,6 l/min

### DATI SULLE PRESTAZIONI DEGLI ALLAGATORI 5-CST-B

	Pressione	Raggio	Portata		
	bar	kPa	m	m <sup>3</sup> /ora	l/min
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

### 5-CST-B



## ALLAGATORE A DOPPIO GETTO



#### 5-CST-B