

# نوزلات بيلر

ضمان تدفق متنسق بغض النظر عن الضغط من خلال بيلر فوق سطح الأرض بميزة تعويض الضغط.

## الميزات الأساسية

- ميزة تعويض الضغط لتدفق مياه ثابت تحت أي ضغط
- صممت للري العميق للمناطق المزروعة
- 1/2 بوصة قطر مدخل ملولب لتسهيل التركيب على انبوب 1/2 بوصة
- فترة الضمان: سنتان

## البنابيع بميزة تعويض الضغط



PCB-R



PCB



PCB

## بيانات أداء PCB

النمط النوع	التدفق		الموديل
	لتر/الدقيقة	م <sup>3</sup> /س	
طوقنت	0.9	0.06	25
طوقنت	1.9	0.11	50
قلظم	3.8	0.23	10
قلظم	7.6	0.45	20

ملاحظات:

التباين النموذجي 0.6 إلى 1.2 م التدفقات المعروضة لضغوط بين 1.0 و4.8 بار؛ 100 و480 كيلوباسكال.

## بيلر فيضي قابل للضبط



AFB



AFB

## بيانات أداء AFB

النمط النوع	التدفق		الموديل
	لتر/الدقيقة	م <sup>3</sup> /س	
تنقيط/مظلة	< 7.6	< 0.45	AFB