


# BUBBLERS

Assicurate una portata uniforme indipendentemente dalla pressione d'ingresso utilizzando gli ugelli autocompensanti per allagatori.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Autocompensanti per una portata costante a qualsiasi pressione
- Progettati per un'irrigazione profonda delle aree piantumate
- Ingresso filettato da ½" per un'installazione facile sul pistone da ½"
- Periodo di garanzia: 2 anni

### DATI SULLE PRESTAZIONI DEGLI ALLAGATORI PCB

	Modello	Portata		Copertura Tipo
		m <sup>3</sup> /ora	l/min	
	25	0,06	0,9	A goccia
	50	0,11	1,9	A goccia
	10	0,23	3,8	A ombrello
	20	0,45	7,6	A ombrello

#### Note:

Spaziatura tipica da 0,6 a 1,2 m. Le portate indicate si riferiscono a pressioni tra 1,0 e 4,8 bar; 100 e 480 kPa.

PCB



## ALLAGATORI AUTOCOMPENSANTI



PCB



PCB-R

### DATI SULLE PRESTAZIONI DEGLI ALLAGATORI AFB

	Modello	Portata		Copertura Tipo
		m <sup>3</sup> /ora	l/min	
	AFB	< 0,45	< 7,6	A goccia/a ombrello

AFB



## ALLAGATORE REGOLABILE



AFB