


# TRYSKY BUBBLER

Postarajte sa o konzistentný prietok bez ohľadu na tlak s nadzemnými tryskami bubbler s kompenzáciou tlaku.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kompenzácia tlaku pre konštantný prietok vody pri akejkoľvek tlaku
- Určené na hlboké zavlažovanie vysadených plôch
- ½" vstupný závit na jednoduchú inštaláciu na ½" výsuvník
- Záručná doba: 2 roky

### CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

	Model	Prietok		Typ pokrytia
		m <sup>3</sup> /h	l/min	
	25	0,06	0,9	Záplavový
	50	0,11	1,9	Záplavový
	10	0,23	3,8	Dáždnikový
	20	0,45	7,6	Dáždnikový

#### Poznámky:

Typický rozstup 0,6 až 1,2 m. Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.

PCB



### TRYSKY BUBBLER S KOMPENZÁCIOU TLAKU




PCB



PCB-R

### CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

	Model	Prietok		Typ pokrytia
		m <sup>3</sup> /h	l/min	
	AFB	< 0,45	< 7,6	Záplavový/ Dáždnikový

AFB



### TRYSKY BUBBLER S NASTAVITELNÝM VÝTOKOM



AFB