


ÇEŞME FISKİYELER

Yüzey üstü, basınçtan bağımsız olarak, basınç regüleli bubblerlar ile sabit bir debi elde edin.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Herhangi bir basınçta sabit debi için basınç dengeleme özelliği
- Ekili alanların derin kök sulaması için tasarlanmıştır
- ½" yükselticiye kolayca takılan ½" dişli giriş
- Garanti süresi: 2 yıl

PCB PERFORMANS VERİLERİ

	Model	Debi		Desen Türü
		m ³ /sa	l/dk	
	25	0,06	0,9	Damlama
	50	0,11	1,9	Damlama
	10	0,23	3,8	Şemsiye
	20	0,45	7,6	Şemsiye

Notlar:

Tipik aralık 0,6 ila 1,2 m. Debiler 1,0 ile 4,8 bar arasındaki basınçlar için gösterilmiştir.

PCB



BASINÇ REGÜLELİ BUBBLERLAR



PCB



PCB-R

AFB PERFORMANS VERİLERİ

	Model	Debi		Desen Türü
		m ³ /sa	l/dk	
	AFB	< 0,45	< 7,6	Damla/ Şemsiye

AFB



AYARLANABİLİR TAŞMALI BUBBLER



AFB