

وفر المواد والعمالة بإضافة هذه الوحدة بقابس الاختيارية لترقية أنظمة I-Core™ التقليدية إلى تحكم من سلكين.

## الميزات الأساسية

- توفر الـ 3 مسارات منفصلة من سلكين مرنة في تصميم النظام وتركيبه
- تتوفر الديكورات 1 و 2 محطة للاستخدام مع مجموعة متنوعة من مشعبات المحابس
- لا تتطلب الديكورات القابلة للبرمجة في موقع العمل أرقامًا تسلسلية
- يمكن برمجة الديكورات قبل التركيب في واجهة DUAL48M
- تسمح البرمجة اللاسلكية باستخدام ICD-HP ببرمجة الديكور أو إعادة برمجته بعد التركيب على المسار المكون من سلكين
- توفر وحدة الحماية من التدفق المفاجئ للتيار الكهربائي الخارجية DUAL-S حماية إضافية
- تعرض وحدة مخرج DUAL48M برمجة الديكور ومعلومات التشغيل والتشخيص للمساعدة في الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
- يمكن تركيب وحدة DUAL48M مع الوحدات التقليدية لعمليات التشغيل المختلط
- ميزة البحث عن الملف اللولبي تساعد في تحديد موقع الديكورات والمحابس في موقع العمل

## مواصفات التشغيل

- الحد الأقصى للمسافة الموصى بها من الديكور إلى الملف اللولبي: 30 م
- أقصى مسافة للديكور:
- مسار السلك 2 م<sup>2</sup>: 1.5 كم
- مسار السلك 3.3 م<sup>2</sup>: 2.3 كم
- الموافقات: UL، cUL، FCC، CE، RCM
- تصنيف الديكور: IP68 قابل للغمر
- فترة الضمان: 5 سنوات



### وحدة مخرج ديكور DUAL48M

الارتفاع: 3.5 سم  
العرض: 11 سم  
العمق: 10 سم



مانع التدفق المفاجئ للتيار الكهربائي  
الارتفاع: 7 سم  
العرض: 5 سم  
العمق: 5 سم

ديكورات DUAL  
الارتفاع: 9.5 سم  
العرض: 4 سم  
العمق: 2 سم

دليل طرازات الأسلاك التعريفية			
كابل ديكور 4 م <sup>2</sup> تطويل المدى للخدمة الشاقة		كابل الديكور 2.5 م <sup>2</sup>	
غلاف خارجي رمادي	ID2GRY	غلاف خارجي رمادي	ID1GRY
غلاف خارجي أرجواني	ID2PUR	غلاف خارجي أرجواني	ID1PUR
غلاف خارجي أصفر	ID2YLW	غلاف خارجي أصفر	ID1YLW
غلاف خارجي برتقالي	ID2ORG	غلاف خارجي برتقالي	ID1ORG
غلاف خارجي أزرق	ID2BLU	غلاف خارجي أزرق	ID1BLU
غلاف خارجي أسمر	ID2TAN	غلاف خارجي أسمر	ID1TAN

الوصف	زاند	الطراز الأساسي	DUAL
وحدة تحكم 48 محطة، داخلية/خارجية، كابينة بلاستيكية	DUAL48M	IC-600-PL	
وحدة تحكم 48 محطة، داخلية/خارجية، كابينة معدنية	DUAL48M	IC-600-M	
وحدة تحكم 48 محطة، داخلية/خارجية، قاعدية بلاستيكية	DUAL48M	IC-600-PP	
وحدة تحكم 48 محطة، داخلية/خارجية، كابينة من الفولاذ المقاوم للصدأ	DUAL48M	IC-600-SS	
الوصف	DUAL	طراز	
وحدة إخراج ديكور DUAL، بحد أقصى 48 محطة	DUAL48M		
وحدة ديكور DUAL ذات محطة واحدة (تتضمن موصلان DBRY-6)	DUAL-1		
وحدة ديكور DUAL ذات محطتين (تتضمن موصلان DBRY-6)	DUAL-2		
مانع التدفق المفاجئ للتيار الكهربائي Dual (يتضمن 4 موصلات DBRY-6)	DUAL-S		