

DUAL™


Ahorre materiales y mano de obra al agregar este módulo acoplable opcional para actualizar los sistemas convencionales I-Core™ a control de dos cables.

VENTAJAS PRINCIPALES

- 3 circuitos independientes de dos hilos aportan flexibilidad al diseño y la instalación del sistema
- Decodificadores de 1 y 2 estaciones para usar con diversos colectores de válvulas
- Los decodificadores programables en campo no requieren números de serie
 - Los decodificadores se pueden programar antes de la instalación en la interfaz del DUAL48M
 - La programación inalámbrica con ICD-HP permite la programación o reprogramación del decodificador después de la instalación en el circuito de dos hilos
- El módulo externo de protección contra sobretensiones DUAL-S proporciona protección adicional
- El módulo de salida DUAL48M muestra información de programación, funcionamiento y diagnóstico del decodificador para ayudar al mantenimiento y la solución de problemas
- El DUAL48M puede instalarse con módulos convencionales para operaciones híbridas
- La función de buscador de solenoides ayuda a localizar los decodificadores y las válvulas en el campo

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Distancia máxima recomendada del decodificador al solenoide: 30 m
- Distancia máxima al decodificador:
 - Circuito de 2 mm²: 1,5 km
 - Circuito de 3,3 mm²: 2,3 km
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Clasificación del decodificador: IP68 sumergible
- Período de garantía: 5 años



Módulo de salida del decodificador DUAL48M

Altura: 3,5 cm
Anchura: 11 cm
Profundidad: 10 cm



Decodificadores DUAL

Altura: 9,5 cm
Anchura: 4 cm
Profundidad: 2 cm

Protección contra sobretensión

Altura: 7 cm
Anchura: 5 cm
Profundidad: 5 cm

DUAL		
Modelo básico	Plus	Descripción
IC-600-PL	DUAL48M	Programador de 48 estaciones, interior/exterior, armario de plástico
IC-600-M	DUAL48M	Programador de 48 estaciones, interior/exterior, armario de metal
IC-600-PP	DUAL48M	Programador de 48 estaciones, interior/exterior, pedestal de plástico
IC-600-SS	DUAL48M	Programador de 48 estaciones, interior/exterior, pedestal de acero inoxidable
Modelo DUAL	Descripción	
DUAL48M	Módulo de salida de decodificadores DUAL, hasta 48 estaciones como máximo	
DUAL-1	Decodificador DUAL de 1 estación (incluye 2 conectores DBRY-6)	
DUAL-2	Decodificador DUAL de 2 estaciones (incluye 2 conectores DBRY-6)	
DUAL-S	Protector contra sobretensión DUAL (incluye 4 conectores DBRY-6)	

GUÍA DE MODELOS DE CABLE ID

Cable de 2,5 mm ² para decodificador		Cable para decodificador de gran resistencia, 4 mm ² , largo alcance	
ID1GRY	Revestimiento gris	ID2GRY	Revestimiento gris
ID1PUR	Revestimiento morado	ID2PUR	Revestimiento morado
ID1YLW	Revestimiento amarillo	ID2YLW	Revestimiento amarillo
ID1ORG	Revestimiento naranja	ID2ORG	Revestimiento naranja
ID1BLU	Revestimiento azul	ID2BLU	Revestimiento azul
ID1TAN	Revestimiento marrón claro	ID2TAN	Revestimiento marrón claro