

DUAL®


Ahorre materiales y mano de obra al incorporar este módulo conectable opcional para actualizar los sistemas convencionales I-Core® a control de dos cables.

BENEFICIOS CLAVE

- Módulo de salida del DUAL48M que permite hasta 48 estaciones en cualquier configuración del I-Core
- 3 circuitos independientes de dos cables brindan flexibilidad en el diseño e instalación del sistema
- Decoders de 1 y 2 estaciones para usarse con diversos colectores de válvulas
- Los decoders programables en campo no requieren números de serie
 - Los decoders se pueden programar antes de la instalación en la interfaz del DUAL48M
 - La programación inalámbrica con ICD-HP permite programar o reprogramar el decoder después de la instalación en el circuito de dos cables
 - El módulo de protección externa contra sobrecargas DUAL-S proporciona una protección adicional
- El módulo de salidas del DUAL48M muestra información de programación, funcionamiento y diagnóstico del decoder para ayudar al mantenimiento y la solución de problemas
- El DUAL48M puede instalarse con módulos convencionales para operaciones híbridas
- La función de buscador de solenoides ayuda a localizar los decoders y las válvulas en el campo

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Distancia máxima recomendada del decoder al solenoide: 100 pies
- Distancia máxima al decoder a través del circuito de dos cables:
 - Circuito de cables de 14 AWG: 5,000 pies
 - Circuito de cables de 12 AWG: 7,500 pies
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Clasificación del decoder: IP68 sumergible
- Periodo de garantía: 5 años



Módulo de salidas del decoder DUAL48M

Altura: 1 3/8"
Anchura: 4 3/8"
Profundidad: 4"



DUAL Decoders

Altura: 3 3/4"
Anchura: 1 5/8"
Profundidad: 7/8"

Supresor de sobrevoltaje

Altura: 2 7/8"
Anchura: 1 7/8"
Profundidad: 2"

DUAL		
Modelo base	Más	Descripción
IC-600-PL	DUAL48M	Controlador de 48 estaciones, para interiores/exteriores con gabinete de plástico
IC-600-M	DUAL48M	Controlador de 48 estaciones, para interiores/exteriores con gabinete metálico
IC-600-PP	DUAL48M	Controlador de 48 estaciones, para interiores/exteriores con pedestal de plástico
IC-600-SS	DUAL48M	Controlador de 48 estaciones, para interiores/exteriores con gabinete de acero inoxidable
Modelo DUAL	Descripción	
DUAL48M	Módulo de salidas de decodificador DUAL, hasta 48 estaciones como máximo	
DUAL-1	Decoder DUAL de 1 estación (incluye 2 conectores DBRY-6)	
DUAL-2	Decoder DUAL de 2 estaciones (incluye 2 conectores DBRY-6)	
DUAL-S	Supresor de sobrevoltaje DUAL (incluye 4 conectores DBRY-6)	

GUÍA DE MODELOS DE CABLES ID WIRE

Cable de decoder de 14 AWG		Cable de decoder de largo alcance y alta resistencia de 12 AWG	
ID1GRY	Forro gris	ID2GRY	Forro gris
ID1PUR	Forro morado	ID2PUR	Forro morado
ID1YLW	Forro amarillo	ID2YLW	Forro amarillo
ID1ORG	Forro naranja	ID2ORG	Forro naranja
ID1BLU	Forro azul	ID2BLU	Forro azul
ID1TAN	Forro marrón	ID2TAN	Forro marrón