

# DUAL™


Anyagköltséget és munkadíjat takaríthat meg, ha a külön rendelhető bedugható modult beépíti a hagyományos I-Core™ vezérlővel működő kétvezetékes rendszerbe.

## LEGFŐBB ELŐNYÖK

- 3 különböző vezetékírány rugalmasságot biztosít a rendszer tervezésében és építésekor
- 1- és 2-zónás dekóderek kaphatók a legkülönbözőbb szelepszervevényekhez
- A helyszínen programozható dekóderekhez nem szükséges sorozatszám
  - A dekódereket megcímezhetjük a beszerelés előtt a DUAL48M modulon keresztül is
  - Az ICD-HP-vel vezeték nélküli tudjuk a dekóderek programozását vagy újraprogramozását elvégezni a telepítés után, a kétvezetékes kapcsolat segítségével
- A DUAL-S külső túlfeszültség-védelmi modul kiegészítő védelmet nyújt
- A DUAL48M modul a dekóderek programozásán túl, üzemi és diagnosztikai információkat jelenít meg a karbantartás és a hibaelhárítás érdekében
- A DUAL48M használható a hagyományos bővítő modulokkal és vezetékézzel együtt is
- A mágnesszelep-kereső funkció segíti a dekóderek és szelepek helymeghatározását


## MŰSZAKI ADATOK

- A dekóder és a szolenoid közötti legnagyobb távolság: 30 m
- A dekóder és vezérlő közötti legnagyobb távolság:
  - 2 mm<sup>2</sup>-es dekóder kábelnél: 1,5 km
  - 3,3 mm<sup>2</sup>-es dekóder kábelnél: 2,3 km
- Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Dekóder IP besorolása: IP68, vízbe meríthető
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év



### DUAL48M Dekóder modul

3,5 cm magas,  
11 cm széles és  
10 cm mély



### DUAL dekóderek

Magasság: 9,5 cm  
Szélesség: 4 cm  
Mélység: 2 cm

### DUAL villámvédelem

Magasság: 7 cm  
Szélesség: 5 cm  
Mélység: 5 cm

DUAL		
Alaptípus	Kiegészítés	Leírás
IC-600-PL	DUAL48M	48 zónára bővíthető műanyag házas vezérlő kül- vagy beltérre
IC-600-M	DUAL48M	48 körre bővíthető fém házas vezérlő kül- vagy beltérre
IC-600-PP	DUAL48M	48 körre bővíthető műanyag lábazatra szerelt
IC-600-SS	DUAL48M	48 körre bővíthető rozsdamentes acél házas vezérlő
DUAL Típus	Leírás	
DUAL48M	DUAL dekóder kimeneti modul, 48 kör-ig	
DUAL-1	1 körös dekóder (2 db DBRY-6 vízmentes csatlakozóval)	
DUAL-2	2 körös dekóder (2 db DBRY-6 vízmentes csatlakozóval)	
DUAL-S	túlfeszültség elleni védelem(4 db DBRY-6 vízmentes csatlakozóval)	

ID DEKÓDER KÁBELEK TÍPUSAI			
2,5 mm <sup>2</sup> Dekóder kábel		4 mm <sup>2</sup> nagy távolságokhoz alkalmas nagy teljesítményű dekóder kábel	
ID1GRY	szürke köpeny	ID2GRY	szürke köpeny
ID1PUR	lila köpeny	ID2PUR	lila köpeny
ID1YLW	sárga köpeny	ID2YLW	sárga köpeny
ID1ORG	narancssárga köpeny	ID2ORG	narancssárga köpeny
ID1BLU	kék köpeny	ID2BLU	kék köpeny
ID1TAN	Szürkésbarna köpeny	ID2TAN	Szürkésbarna köpeny