


DUAL™

Oszczędzaj materiały i zmniejszaj nakłady pracy, dodając ten opcjonalny moduł, aby zmodernizować konwencjonalne systemy I-Core™ do sterowania dwuprzewodowego.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Trzy oddzielne dwuprzewodowe ścieżki umożliwiają elastyczne projektowanie i instalację systemu
- Dostępne są dekodery 1- i 2-sekcyjne do stosowania z różnymi kolektorami zaworów
- Programowalne w terenie dekodery nie wymagają numerów seryjnych
 - Dekodery można zaprogramować przed instalacją na interfejsie DUAL48M
 - Bezprzewodowe programowanie za pomocą ICD-HP umożliwia programowanie dekodera lub przeprogramowanie po instalacji z przewodem dwużyłowym
- Zewnętrzny moduł zabezpieczenia przepięciowego DUAL-S zapewnia dodatkową ochronę
- Moduł wyjściowy DUAL48M wyświetla informacje dotyczące programowania dekodera, działania i diagnostyki w celu ułatwienia konserwacji i rozwiązywania problemów
- DUAL48M może równocześnie pracować ze standardowymi modułami
- Funkcja wyszukiwania cewki wspomaga lokalizowanie dekoderek i elektrozaworów w terenie



Moduł wyjściowy dekodera DUAL48M

Wysokość: 3,5 cm
Szerokość: 11 cm
Głębokość: 10 cm

DANE UŻYTKOWE

- Maksymalna zalecana odległość między dekoderek a cewką elektrozaworu: 30 m
- Maks. odległość do dekodera:
 - przekrój przewodu 2 mm²: 1,5 km
 - przekrój przewodu 3,3 mm²: 2,3 km
- Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Klasyfikacja dekodera: stopień ochrony IP68, zanurzalny
- Okres gwarancji: 5 lat



Dekodery DUAL

Wysokość: 9,5 cm
Szerokość: 4 cm
Głębokość: 2 cm

Ochronnik przepięciowy

Wysokość: 7 cm
Szerokość: 5 cm
Głębokość: 5 cm

DUAL		
Model podstawowy	Plus	Opis
IC-600-PL	DUAL48M	Sterownik 48-sekcyjny, wewnętrzny/zewnętrzny, obudowa plastikowa
IC-600-M	DUAL48M	48-sekcyjny sterownik, wewnętrzny/zewnętrzny, szafka metalowa
IC-600-PP	DUAL48M	48-sekcyjny sterownik, wewnętrzny/zewnętrzny, postument plastikowy
IC-600-SS	DUAL48M	48-sekcyjny sterownik, wewnętrzny/zewnętrzny, szafka ze stali nierdzewnej
Model DUAL	Opis	
DUAL48M	Moduł wyjściowy dekodera DUAL, maksymalnie do 48 stacji	
DUAL-1	Dekoder 1-sekcyjny DUAL (zawiera 2 złącza DBRY-6)	
DUAL-2	Dekoder 2-sekcyjny DUAL (zawiera 2 złącza DBRY-6)	
DUAL-S	Ochronnik przepięciowy Dual (zawiera 4 złącza DBRY-6)	

PRZEWODNIK PO MODELACH PRZEWODOWYCH ID			
Kabel dekodera 2,5 mm ²		Kabel 4 mm ² , wysokiej jakości przewód dekodera	
ID1GRY	Szara osłona	ID2GRY	Szara osłona
ID1PUR	Fioletowa osłona	ID2PUR	Fioletowa osłona
ID1YLW	Żółta osłona	ID2YLW	Żółta osłona
ID1ORG	Pomarańczowa osłona	ID2ORG	Pomarańczowa osłona
ID1BLU	Niebieska osłona	ID2BLU	Niebieska osłona
ID1TAN	Beżowa osłona	ID2TAN	Beżowa osłona