

ELOSZTÓCSÖVEK

Növelje a stabilitást és a rugalmasságot csepegtető gombák vagy mikroszórófejek használatával.

FŐBB ELŐNYÖK

- A kiváló minőségű PVC, vagy polietilén biztonságosan csatlakozik az acetál (6 mm)-es idomokhoz
- A PVC rugalmasabb, de magas hőmérsékletben kilágyulhat, ezért jól alkalmazható hidegebb éghajlatokon
- A polietilén jobb választás melegebb vidékeken

TERMÉKLEÍRÁS

- Anyaga: polietilén vagy PVC
- Tekercs méretek: 30, 75 és 300 m

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Üzemi nyomástartomány: legfeljebb 4,1 bar; 410 kPa
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



6 mmCső

6 MM-ES CSŐ - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3

| 1 | Modell | 2 | Cső átmérője | 3 | Hossz |
|---|-----------------------|---|----------------------|---|------------|
| | HQPE = Polietilén cső | | 250 = 6 mm-es bordás | | 100 = 30 m |
| | HQV = PVC cső | | | | 250 = 75 m |
| | | | | | 1K = 300 m |

Például:

HQPE-250-1K = 6 mm Polietilén cső 300 m-es tekercsben

6 MM-ES IDOMOK

Biztosítson erősebb tartást a robusztus acetál szerkezettel.

FŐBB ELŐNYÖK

- Az acetál alapanyag biztonságos kapcsolatot nyújt
- A dugó szorosan felfekszik és csepegés nélkül biztonságosan tart

TERMÉKLEÍRÁS

- Illeszkedik Hunter MLD és más elosztó csövekhez

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Nyomástartomány: akár 4 bar; 400 kPa
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



QB-TEE
6 mm-es bordás
T idom



QB-ELB
6 mm-es bordás
könyök



QB-CPL
6 mm-es bordás
toldó



QB-CRS
6x6x6 mm-es
kereszt idom



GP-025
Dugó

6 mm-esbordás idomok

Használja az MLD-vel vagy bármilyen vinyl, PE 6 mm -es csővel, UV stabilizált tartós anyag, egybordás illeszkedés.