

KIT DI CONTROLLO PER ALA GOCCIOLANTE

Kit: **Residenziale e Commerciale**

Portate: **2 - 55 l/min**

CARATTERISTICHE

- Comodo kit con tutti i componenti necessari
- Componenti di altissima qualità
- Risparmio sui tempi di installazione
- Pre assemblato da fabbrica
- Periodo di garanzia: 2 anni

PCZ-101

- Regolazione della pressione: 1,7 o 2,8 bar; 170 kPa o 280 kPa
- Flusso: da 1,9 a 56 l/min
- Pressione di esercizio: da 1,4 a 8 bar; da 140 a 800 kPa
- Temperatura di funzionamento: massimo 66°C
- Filtro a rete in acciaio inossidabile 150 mesh; 100 microns

OPZIONI INSTALLATE IN FABBRICA

- Riduttore di Pressione da 1,7 o 2,8 bar; 170 o 280 kPa

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Manopola ID per acqua riciclata per PCZ-101 (Codice 269205)

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO SOLENOIDE

- Solenoide a 24 Vca
 - Corrente di spunto 370 mA, corrente di mantenimento 190 mA, 60 Hertz
 - Corrente di spunto 475 mA, corrente di mantenimento 230 mA, 50 Herz

* Il grafico delle prestazioni del PCZ è disponibile a pagina 220



PCZ-101

Altezza: 18 cm

Larghezza: 7 cm

Profondità: 26 cm

25 mm femmina entrata x 20 mm femmina uscita

KIT DI CONTROLLO PER ALA GOCCIOLANTE - SPECIFICATION BUILDER: ORDER 1 + 2

1 Modelli

PCZ - 101 = valvola PGV da 1" (25 mm) sistema di filtraggio HY100 da 1" (25 mm)

2 Opzioni

25 = riduttore a 1,7 bar

40 = riduttore a 2,8 bar

Esempi:

PCZ-101 - 25 = Valvola PGV da 1" (25mm) con filtro HY100 da 1" (25mm) e riduttore da 1,7 bar; 170 kPa

ICZ-101 - 40 = Valvola ICV da 1" (25mm) con filtro HY100 da 1" (25mm) e riduttore da 2,8 bar; 280 kPa

PCZ-101 Installato

