

ري أكثر كفاءة من خطوط الري الفارغة من خلال خط الري الملفوف بالصوف.

## الميزات الأساسية

- مثالي للمناطق الضيقة التي يصعب ربيها بالطرق القياسية
- ميزة Anti-siphon والصوف الملفوف يحميان من البقايا واقتحام الجذور
- يوفر 20-40% من المياه أكثر من المنتجات القياسية بسبب الحركة الشعرية الفائقة للمياه إلى منطقة الجذر بأكملها، مما يعزز نمو صحي للجذور
- وحدات تنقيط مانعة للتصريف مع ميزة تعويض الضغط تُفتح/تُغلق في وقت واحد، مما يزيد من الكفاءة
- التحقق على ارتفاع 1.5 متر يقلل من تصريف النظام والجريان السطحي



ECO-Wrap

## مواصفات المنتج

- معدل التدفق: 2.1 لتر/ساعة
- تباعد وحدات التنقيط: 30 سم
- أبعاد الأنابيب: 0.660 بوصة × 0.560 بوصة (القطر الخارجي/الداخلي)
- طول اللفة: 16 مم = 100 م؛ 17 مم = 90 م
- يقبل بارب 16 مم أو وصلات LOC

## مواصفات التشغيل

- نطاق التشغيل: 1.0 إلى 3.5 بار؛ 100 إلى 350 كيلوباسكال
- الحد الأدنى للفلتر: 120 شبكة؛ 125 ميكرون
- يوصى بتخفيف الهواء لظروف الأماكن المنحدرة بانحدار يزيد عن 1.5 م
- عمق التركيب الموصى به: العشب (10-16 سم)؛ أخرى (10-30 سم)
- متوافق مع Eco-Mat
- فترة الضمان: 5 سنوات (زائد سنتين إضافيتين ضد الكسر نتيجة العوامل البيئية)

## ECO-WRAP

الموديل	الوصف
ECO-WRAP-16	غلاف التنقيط من الصوف (16 مم)، لفة 100 م
ECO-WRAP-17	غلاف التنقيط من الصوف (17 مم)، لفة 90 م

## Eco-Wrap مركب



## أقصى طول تشغيل لـ ECO-MAT و ECO-WRAP

الضغط (بار؛ كيلوباسكال)	الطول (م)
1.0 ; 100	52
1.5 ; 150	75
2.0 ; 200	95
2.5 ; 250	106
3.5 ; 350	126
4.0 ; 400	130

متوافق مع:



Eco-Indicator  
صفحة 173



Soil-Clik  
صفحة 151