

# ECO-WRAP™

Zavlažujte efektívnejšie než s holým kvapkovým systémom – použite kvapkové potrubie zabalené do flísu.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Dokonalé riešenie pre úzke miesta, ktoré sa ťažko zavlažujú štandardným spôsobom
- Ochrana pred spätným nasávaním a obalenie flísom zabraňuje vniknutiu nečistôt a koreňov
- Vďaka špičkovému kapilárnemu rozvodu vody do celej koreňovej zóny šetrí o 20 – 40 % viac vody v porovnaní so štandardnými produktmi a podporuje zdravší rast koreňov
- Emitory s kompenzáciou tlaku bez odtekania sa otvárajú/zatvárajú súčasne pre dosiahnutie maximálnej účinnosti
- Zadržiavacia výška 1,5 m zabraňuje odtečeniu systému

## ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- Prietok: 2,1 l/hr
- Rozstupy emitorov: 30 cm
- Rozmery potrubí: 0,660" × 0,560" (vonkajší/vnútorňý priemer)
- Dĺžka rolky: 16 mm = 100 m; 17 mm = 90 m
- Kompatibilné so 16 mm nástrčkou alebo tvarovkami LOC

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Prevádzkový tlak: 1,0 až 3,5 bar; 100 až 350 kPa
- Minimálna filtrácia: 120 mesh; 125 mikróvov
- Pre svahy vyššie ako 1,5 m sa odporúča použitie vzduchového poistného ventilu
- Odporúčaná hĺbka inštalácie: trávnik (10 – 16 cm); ostatné (10 – 30 cm)
- Kompatibilné s rohožou Eco-Mat
- Záručná doba: 5 rokov (vrátane ďalších dvoch rokov na popraskanie spôsobené pôsobením okolitého prostredia)

### MAXIMÁLNA DĹŽKA POTRUBIA PRE ECO-MAT A ECO-WRAP

Tlak (bar; kPa)	Dĺžka (m)
1,0; 100	52
1,5; 150	75
2,0; 200	95
2,5; 250	106
3,5; 350	126
4,0; 400	130



Eco-Wrap


### ECO-WRAP

Model	Popis
ECO-WRAP-16	PLD (16 mm) kvapkové potrubie obalené flísom, 100 m rolka
ECO-WRAP-17	HDL (17 mm) kvapkové potrubie obalené flísom, 90 m rolka

### Inštalácia potrubí Eco-Wrap



### Kompatibilita:



Soil-Clik™  
Strana 151



Indikátor Eko  
Strana 173