

ECO-WRAP™

Örtü sargılı damlama sulama borusu ile normal damlama sulama borusundan daha verimli sulama yapın.

KILIT AVANTAJLAR

- Standart yöntemlerle sulanması zor olan dar alanlar için mükemmeldir
- Anti-sifon özelliği ve polipropilen örtü kaplaması, partiküllerin ve köklerin emitörden içeri sızmasına karşı koruma sağlar
- Suyun kök bölgesine direk penetrasyonu ve üstün kapilaritesi sayesinde, standart ürünlere göre %20-40 daha fazla su tasarrufu sağlayarak daha sağlıklı kök gelişimini sağlar
- Sızdırmaz, basınç regüleli emitörler aynı anda açılır/kapanır ve verimliliği en üst düzeye çıkarır
- 1,5 m yüksekliğindeki kontrol sistemi drenaj ve yüzey akışını en aza indirir

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Debi oranı: 2,1l/sa
- Emitör aralığı: 30 cm
- Boru ebatları: 0,660" x 0,560" (dış/iç çap)
- Sargı uzunluğu: 16 mm = 100 m; 17 mm = 90 m
- 16 mm kurtağzı veya LOC bağlantılarını kabul eder

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma aralığı: 1,0 ila 3,5 bar
- Minimum filtreleme: 120 meş; 125 mikron
- 1,5 m'den büyük eğimli koşullar için hava tahliyesi tavsiye edilir
- Önerilen montaj derinliği: Çim için (10-16 cm); diğerleri (10-30 cm)
- Eco-Mat ile uyumludur
- Garanti süresi: 5 yıl (artı çevresel stres çatlakları için 2 ek yıl)

ECO-MAT VE ECO-WRAP İÇİN MAKSİMUM ÇALIŞMA UZUNLUĞU

Basınç (bar; kPa)	Uzunluk (m)
1,0; 100	52
1,5; 150	75
2,0; 200	95
2,5; 250	106
3,5; 350	126
4,0; 400	130



Eco-Wrap


ECO-WRAP

Model	Açıklama
ECO-WRAP-16	PLD (16 mm) örtü sargılı damlama matı, 100 m rulo
ECO-WRAP-17	HDL (17 mm) örtü sargılı damlama matı, 90 m rulo

Eco-Wrap Kurulu



Şununla uyumludur:



Soil-Clik™
Sayfa 151



Eko Gösterge
Sayfa 173