ECO LOGIC

En raison de sa grande fiabilité, le programmateur Eco-Logic est particulièrement adapté aux petits espaces résidentiels et peut être équipé d'accessoires permettant d'économiser l'eau.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nombre de stations :
  – 4 ou 6 (modèles à stations fixes)
- 2 programmes avec 4 heures de début chacun et une durée d'arrosage jusqu'à 4 heures
- Technologie QuickCheck™ qui détecte facilement les erreurs de câblage sur le terrain
- Interruption de l'arrosage jusqu'à 7 jours en basse saison
- La protection contre les courts-circuits détecte les erreurs de câblage et ignore la station concernée, le cas échéant, pour éviter tout dommage au système
- Réglage saisonnier pour des ajustements plus rapides des temps d'arrosage sans reprogrammation

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Entrée de transformateur : 230 V.c.a.
- Sortie de transformateur (24 V c.a.) : 0,625 A
- Sortie de station (24 V c.a.) : 0,56 A
- Sortie P/MV (24 V c.a) : 0,28 A
- Entrées de sonde : 1
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Période de garantie : 2 ans

ECO LOGIC

Modèle	Description
ELC-401i-E	Programmateur d'intérieur 4 stations, adaptateur mural 230 V c.a.
ELC-601i-E	Programmateur d'intérieur 6 stations, adaptateur mural 230 V c.a.

Plastique intérieur
Hauteur : 12,6 cm
Largeur : 12,6 cm
Longueur : 3,2 cm

Compatible avec :

Sonde Soil-Clik

Sonde Wind-Clik

ECO LOGIC

PROGRAMMATEURS STANDARD