

ECO LOGIC

Nombre de Stations : **4, 6**
Type : **Fixe**

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de stations : 4, 6
- Type : fixe
- Boîtier : intérieur
- Programmes indépendants : 2 (personnalisables)
- Heures de départ par programme : 4 (personnalisables)
- Temps de fonctionnement max. des stations : 4 heures
- Compatible avec les sondes Klik de Hunter et autres sondes météorologiques à microrupteur
- Dérivation de sonde de pluie
- Temporisation programmable après la pluie : 1 à 7 jours
- Période de garantie : 2 ans
- ▶ Mémoire Easy Retrieve™
- ▶ QuickCheck™
- ▶ Fonction Solar Sync intégrée
- ▶ Protection automatique contre les courts-circuits
- ▶ Réglage saisonnier : global ou mise à jour automatique avec Solar Sync
- ▶ Délai entre les stations
- ▶ Programmation des sondes



Plastique, intérieur

Hauteur : 12,6 cm
Largeur : 12,6 cm
Profondeur : 3,2 cm

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- Entrée de transformateur : 230 V c. a., 50/60 Hz
- Sortie de transformateur (24 V c. a.) : 0,625 A
- Sortie de station (24 V c. a.) : 0,28 A
- Sortie P/MV (24 V c. a.) : 0,28 A

HOMOLOGATIONS

- CE, cUL

ECO LOGIC

Modèles	Description
ELC-401i - E	Programmeur d'intérieur 230 V c. a. 4 stations avec boîtier en plastique et avec connexions Européennes
ELC-601i - E	Programmeur d'intérieur 230 V c. a. 6 stations avec boîtier en plastique et avec connexions Européennes