

ECO LOGIC

L'affidabile programmatore Eco-Logic è la prima scelta quando si tratta di piccole aree residenziali ed è compatibile con accessori per il risparmio idrico.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni:
 - 4 o 6 (modelli fissi)
- 2 programmi con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 4 ore
- La tecnologia QuickCheck™ consente una semplice diagnostica dei difetti di cablaggio
- È possibile sospendere l'irrigazione fino a 7 giorni nel periodo in cui non serve irrigare
- La protezione dai cortocircuiti rileva i guasti dei cavi ed esclude la stazione senza danneggiare il sistema
- Regolazione stagionale per una programmazione delle regolazioni più veloce senza modificare i tempi di irrigazione

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Ingresso trasformatore: 230 VAC
- Uscita trasformatore (24 V CA): 0,625 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Ingressi sensori: 1
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Periodo di garanzia: 2 anni

ECO LOGIC

| Modello | Descrizione |
|------------|---|
| ELC-401i-E | Programmatore per interni a 4 stazioni, adattatore a muro 230 Vca |
| ELC-601i-E | Programmatore per interni a 6 stazioni, adattatore a muro 230 Vca |



In plastica per interni

Altezza: 12,6 cm
Larghezza: 12,6 cm
Lunghezza: 3,2 cm

Compatibile con:



Sensore
Soil-Clik



Sensore
Wind-Clik

ECO LOGIC

