

ECO LOGIC

O controlador Eco Logic é confiável e a primeira opção para pequenas áreas residenciais. Oferece também acessórios para economia de água.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Número de setores:
 - 4 ou 6 (modelos fixos)
- Dois programas, cada um com quatro horários de início e até quatro horas de tempo de rega
- A tecnologia QuickCheck™ oferece diagnóstico simples de cabeamento defeituoso em campo
- Suspende a irrigação por até 7 dias durante a baixa temporada
- A proteção contra curto-circuito detecta cabearmentos defeituosos e ignora o setor sem danos ao sistema
- Ajuste sazonal para ajuste rápido da programação sem alterar os tempos de rega

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Entrada do transformador: 230 VAC
- Saída do transformador (24 VCA): 0,625 A
- Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
- Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
- Entradas do sensor: 1
- Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Período de garantia: 2 anos

ECO LOGIC

Modelo	Descrição
ELC-401i-E	Controlador de interior de quatro setores, adaptador de parede de 230 VCA
ELC-601i-E	Controlador de interior de seis setores, adaptador de parede de 230 VCA




Plástico para interiores

Altura: 12,6 cm

Largura: 12,6 cm

Profundidade: 3,2 cm

Compatível com:



Sensor
Soil-Clik



Sensor
Wind-Clik

ECO LOGIC

