

ECO-WRAP®

Riego subterráneo: **Bajo el césped, jardines, arbustos, árboles**

CARACTERÍSTICAS

- Una elevada uniformidad de distribución solamente superada por el Eco-Mat
- Promueve raíces más saludables
- Elimina las salpicaduras en la acera, edificios o vehículos
- Ideal para áreas difíciles de regar ubicadas entre la roca y el pavimento
- Utilizar junto con conectores PLD-Loc o conectores dentados PLD
- Tubería con goteros integrados recubierta para jardinería
- Distribuye el agua mejor y más rápido que la tubería sin recubrimiento
- Separación entre goteros de 30 cm
- Caudal por emisor de 2,2 l/h, 0,13 m³/h
- Autocompensantes
- Válvula antidrenaje incorporada; evita la descarga del emisor hasta desniveles de 1,5 m
- Se recomienda su uso junto con los kits de control de goteo Hunter
- Período de garantía: 5 años (2 años adicionales en caso de agrietamiento por tensión ambiental)



Eco-Wrap

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Filtrado mínimo de 120 mallas; 125 micras
- Presión de funcionamiento: de 1,0 a 3,5 bar; de 100 a 350 kPa
- Compatible con los conectores de 16 y 17 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ECO-WRAP

| | 16 mm | 17 mm |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Caudal | 2,2 l/h; 0,13 m³/h | 2,2 l/h; 0,13 m³/h |
| Longitud de bobina | 100 m | 76 m |
| Presión de funcionamiento | de 1,0 a 3,5 bar; de 100 a 350 kPa | de 1,0 a 3,5 bar; de 100 a 350 kPa |
| Filtración mínima | 120 malla; 125 micras | 120 malla; 125 micras |
| Separación entre emisores | 30 cm | 30 cm |

Eco-Wrap instalado

