

# ECO-WRAP®

Irrigazione nel sottosuolo: **Sotto erba, giardini, arbusti, alberi**

## CARATTERISTICHE

- Elevata uniformità di distribuzione superata solo da Eco-Mat
- Favorisce la crescita di radici più sane
- Elimina gli spruzzi in eccesso su marciapiedi, edifici o veicoli
- Ideale per aree di difficile irrigazione tra lastricati e mattoni di rivestimento
- Da utilizzare con raccordi PLD-LOC o PLD a innesto
- Ala gocciolante professionale rivestita con tessuto
- Trasporta l'acqua più velocemente e più uniformemente dell'ala gocciolante tradizionale
- Autocompensante
- Le valvole andridrenaggio trattengono fino a 1,5 m di dislivello per prevenire il drenaggio dai gocciolatori più bassi
- Lunghezza rotolo 100 m (ECO-WRAP 16 mm)
- Lunghezza rotolo 76 m (ECO-WRAP 17 mm)
- Consigliato l'utilizzo del kit Hunter per controllo di ala gocciolante
- Periodo di garanzia: 5 anni



Eco-Wrap

## SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

- Filtrazione minima consigliata 120 mesh; 125 microns
- Pressione di esercizio: da 1,0 a 3,5 bar; da 100 a 350 kPa
- Compatibile con raccordi a innesto da 16 mm e 17 mm

### ECO-WRAP SPECIFICHE TECNICHE

	16 MM	17 MM
<b>Flusso</b>	2,2 l/ora; 0,13 m <sup>3</sup> /ora	2,2 l/ora; 0,13 m <sup>3</sup> /ora
<b>Lunghezza rotolo</b>	100 m	76 m
<b>Pressione di esercizio</b>	da 1,0 a 3,5 bar; da 100 a 350 kPa	da 1,0 a 3,5 bar; da 100 a 350 kPa
<b>Filtrazione min. consigliata</b>	120 mesh; 125 microns	120 mesh; 125 microns
<b>Distanza gocciolatori</b>	30 cm	30 cm

### Eco-Wrap installato

