

# ECO-WRAP®

Irrigação de subsuperfície: **sob grama, canteiros, arbustos, árvores**

## CARACTERÍSTICAS

- Alta uniformidade da distribuição superada apenas pelo Eco-Mat
- Proporciona um ambiente para plantas com raízes mais saudáveis
- Elimina a pulverização em calçadas, edifícios ou veículos
- Ideal para áreas difíceis entre lajes e pavimentações
- Use com conectores de compressão PLD-Loc ou conectores internos com ranhuras
- Tubo gotejador profissional de paisagismo envolto em lã de polipropileno
- Transporta água com mais rapidez e uniformidade do que a linha de emissores sem cobertura
- Espaçamento do emissor de 30 cm
- Vazão por emissor: 2,2 l/h
- Emissores com compensação de pressão
- Válvulas anti-dreno impedem a drenagem dos emissores nas áreas mais baixas até 1,5 m de desnível
- Recomendado para uso com todos os kits de controle de setores de gotejamento da Hunter
- Período de garantia: 5 anos (2 anos adicionais para rachaduras causadas por tensão ambiental)

## ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Filtragem mínima 120 Mesh
- Pressão de operação recomendada: 1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa
- Compatível com conectores internos com ranhuras de 16 mm e 17 mm



### Eco-Wrap

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ECO-WRAP

	16 MM	17 MM
<b>Vazão</b>	2,2 l/h 0,13 m³/h	2,2 l/h 0,13 m³/h
<b>Comprimento do rolo</b>	100 m	76 m
<b>Pressão operacional</b>	1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa	1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa
<b>Filtragem mínima</b>	120 Mesh	120 Mesh
<b>Espaçamento dos emissores</b>	30 cm	30 cm

Eco-Wrap instalado

