

FILTRY I REGULATORY Z FILTREM

Wytrzymałe filtry i regulatory z siatką ze stali nierdzewnej zapewniają maksymalną wydajność systemu.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- HFR-075 (regulator Hunter)
 - Kompaktowy, zintegrowany z regulatorem filtr pozostawia więcej przestrzeni w skrzynce zaworowej
 - Regulator ciśnienia Senninger zapewnia precyzyjną regulację i chroni system przed nadmiernym ciśnieniem
 - Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej 150 mesh (100 mikronów) zapewnia lata niezawodnej filtracji
 - Szeroki zakres prędkości przepływu jest odpowiedni do większości zastosowań związanych z nawadnianiem kropelkowym
- HY-075 (filtr Y Hunter)
 - Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej 150 mesh (100 mikronów) zapewnia lata niezawodnej filtracji
 - Szeroki zakres prędkości przepływu pokrywa większość zastosowań związanych z nawadnianiem kropelkowym

DANE UŻYTKOWE

- HFR-075
 - Regulacja ciśnienia: 1,7 lub 2,8 bara; 170 lub 280 kPa
 - Flow: 2 to 55 l/min
 - Zakres ciśnień roboczych: od 1,4 do 8,0 bara; od 140 do 800 kPa
 - Temperatura pracy: do 66°C
- HY-075
 - Przepływ: do 75 l/min
 - Ciśnienie robocze: do 8,0 bara; 800 kPa
 - Temperatura robocza: do 66°C
- Okres gwarancyjny: 2 lata



HFR-075-25

HFR-075-40

Wysokość: 18 cm
Szerokość: 7 cm
Długość: 16 cm
3/4" wlot x 3/4" wylot



HY-075

Wysokość: 15 cm
Szerokość: 7 cm
Długość: 13 cm

FILTRY HUNTER

Model	Opis
HFR-075-25	Regulator z filtrem, wlot/wylot 3/4", 1,7 bara; 170 kPa
HFR-075-40	Regulator z filtrem, wlot/wylot 3/4", 2,8 bara; 280 kPa
HY-075	Filtr 3/4", wlot/wylot 3/4"

PCZ-101 zainstalowany w skrzynce uniwersalnej

