

# ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

Выбирайте надежные фильтры и фильтры-регуляторы из нержавеющей стали, способные обеспечить максимальную эффективность системы.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- HFR-075 (фильтр-регулятор Hunter)
  - Компактное устройство, объединяющее в себе фильтр и регулятор, занимает минимум места в клапанной коробке
  - Регулятор Senninger обеспечивает точную регулировку для обеспечения надежной защиты системы от чрезмерно высокого давления
  - Фильтр из нержавеющей стали со 150 ячейками (100 микрон) обеспечит надежную фильтрацию в течение многих лет эксплуатации
  - Широкий диапазон значений расхода охватывает большинство вариантов применения
- HY-075 (Y-фильтр Hunter)
  - Фильтр из нержавеющей стали со 150 ячейками (100 микрон) обеспечит надежную фильтрацию в течение многих лет эксплуатации
  - Широкий диапазон значений расхода охватывает большинство вариантов применения

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- HFR-075
  - Регулировка давления: 1,7–2,8 бар; 170–280 кПа
  - Расход воды: 2–55 л/мин
  - Рабочее давление: 1,4–8,0 бар; 140–800 кПа
  - Эксплуатационная температура: до 66 °C
- HY-075
  - Расход воды: до 75 л/мин
  - Рабочее давление: до 8,0 бар; 800 кПа
  - Эксплуатационная температура: до 66 °C
- Гарантийный период: 2 года

### ФИЛЬТРЫ HUNTER

Модель	Описание
HFR-075-25	Фильтр-регулятор, вход/выход 3/4", 1,7 бар; 170 кПа
HFR-075-40	Фильтр-регулятор, вход/выход 3/4", 2,8 бар; 280 кПа
HY-075	Фильтр 3/4" с входом/выходом 3/4"



**HFR-075-25**

**HFR-075-40**

Высота: 18 см  
Width: 7 cm  
Length: 16 cm  
3/4" inlet x 3/4" outlet



**HY-075**

Высота: 15 см  
Ширина: 7 см  
Длина: 13 см

Пример установки PCZ-101 в универсальном корпусе

