

# FREEZE-CLIK™

Senzor: **mráz**

Tento senzor použijete na zastavenie zavlažovania pri mrazoch a na ochranu povrchu, chodníkov a vozíkov pred zamrznutím.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Automatické vypnutie zavlažovacieho systému pri poklese teploty pod 3° C
- Jednoduchá inštalácia do automatických zavlažovacích systémov bez potreby nastavení
- Možnosť súčasného používania s inými senzormi a zvýšenie celkovej efektivity zavlažovacieho systému

Poznámka: Senzor nie je určený na použitie v poľnohospodárstve

## ŠPECIFIKÁCIE

- Spínací prúd (24 V str.): 5 A
- Priložených 7 m dvojžilového tieneneho kábla s prierezom 0,5 mm<sup>2</sup> s klasifikáciou UL
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 5 rokov



### FREEZE-CLIK

Výška: 5 cm  
Dĺžka: 11 cm

### FREEZE-CLIK

Model	Popis
FREEZE-CLIK	Senzor mrazu s pevným pripojením

# WIND-CLIK™

Senzor: **vietor**

Tento senzor pomáha zachovať efektívne pokrytie vodou a chrániť chodníky a cesty pre chodcov zastavením zavlažovania pri silnom vetre

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Vypne zavlažovanie pri silnom vetre
- Vhodné na riadenie fontán a zabránenie rozstrekovaniu vody pri poryvoch vetra
- Jednoduchá inštalácia do automatických zavlažovacích systémov s rýchlymi nastaveniami
- Kompatibilné s väčšinou zavlažovacích jednotiek (v normálnom stave rozopnuté alebo zopnuté)

## ŠPECIFIKÁCIE

- Spínací prúd (24 V str.): max. 5 A
- Priemer veterníka: 13 cm
- Vypínacia rýchlosť: 13 až 38 km/h
- Priložených 7 m dvojžilového tieneneho kábla s prierezom 0,5 mm<sup>2</sup> s klasifikáciou UL
- Montáž: Na 5 cm PVC rúrku alebo pripevnenie na 1 cm tyč prostredníctvom adaptéra (priložený)
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 5 rokov



### WIND-CLIK

Výška: 10 cm  
Priemer veterníka: 13 cm

### WIND-CLIK

Model	Popis
WIND-CLIK	Senzor vetra s pevným pripojením