

G-80

Ezeknek a hatékony blokk rendszerű forgó fejeknek erős forgató mechanizmusuk van, ahogy a Hunter névtől azt már megszokhattunk.

FŐBB ELŐNYÖK

- Teljes kört öntöz egy elülső és egy hátsó fúvókával
- Kétsugaras, szinkódolt fúvókák:
 - 10 db normál kilépési szöggel (22,5°)
 - 9 alacsony kilépési szögű fúvóka (15°)
- Fúvóka készlet: #15 - #53
- Különleges segéd fúvóka nyomásbeállítás (Pressure Port™)
- Reteszelt rozsdamentes acél kiemelkedő rész
- Vízkenésű fogaskerék hajtómű
- Visszacsapó szelep 3 m szintkülönbséig
- Opcionális nagy fordulatszámú állórész

MŰKÖDÉSI ADATAI

- G-80B
 - Öntözési sugár: 14,9 - 29,6 m
 - Kijuttatott vízmennyiség: 3,23 - 13,29 m³/óra; 53,8 - 221,4 l/perc
 - Működési nyomástartomány: 3,4 - 6,9 bar; 340-690 kPa
- Az összes B sorozatú szórófej 10 bar nyomásra van méretezve



G-80B

Kiemelkedés: 9,5 cm
Teljes magasság: 24,5 cm
Karima átmérője: 13,7 cm
Belső menetes
csatlakozás: ACME 5/4"

G-80B - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Lábszelep kialakítások	3	Fúvókák	4	Választható kialakítások*
	G80 = Teljes kört öntöz		B = blokk szórófej visszacsapó szeleppel		15 - 53 = Beépített G80 fúvóka* *SSU = #18, #25, vagy #48		S = SSU* *Normál raktárkészlet

Példa:

G80-B-25-S = G-80 teljes kört öntöző blokk turbinás szórófej, #25 fúvókával szerelve, normál raktárkészletből

G-80B FÚVÓKA TELJESÍTMÉNYADATAI *									
Fúvókakészlet			Nyomás		Sugár	Vízhozam		Öntözési intenzitás	
			bar	kPa	m	m ³ /óra l/perc		mm/óra	
Szürkésbarna 803611	15 Fehér	Szürke 315317	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
			4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0
			4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
			4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
			5,5	551	16,8	4,13	68,9	14,7	17,0
Szürkésbarna 803611	18 Narancs	Szürke 315317	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
			4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
			4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16,0
			4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
			5,5	551	18,6	4,82	80,3	13,9	16,1
Szürkésbarna 803611	20 Barna	Szürke 315317	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
			4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5
			4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2
			4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			5,5	551	19,5	5,16	85,9	13,5	15,6
Szürkésbarna 803611	23 Zöld	Világoskék 315311	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
			4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
			4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
			5,5	551	20,7	6,04	100,7	14,1	16,2
Szürkésbarna 803611	25 Kék	Világoskék 315311	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
			4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
			5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
			6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
			6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17,0
Szürkésbarna 803611	33 Szürke	Világoskék 315311	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
			4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
			5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
			6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
			6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4
Szürkésbarna 803611	38 Piros	Világoskék 315311	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
			4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
			5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
			6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
			6,9	689	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3
Szürkésbarna 803611	43 Sötétbarna	Kék 315300	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
			5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
			6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
			6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
Sötétbarna 803610	48 Sötétzöld	Sötétkék 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
			5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3
			6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1
			6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4
Sötétbarna 803610	53 Sötétkék	Sötétkék 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0
			5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0
			6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4
			6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6

G-80B FÚVÓKÁK



ALACSONY SZÖGŰ FÚVÓKÁK**



**Az alacsony szögű fúvókák 15%-al csökkentik a szórástávolságot.