

G-80

Эти высокоэффективные блочные роторы оборудованы мощным зубчатым приводом. Кроме того, они характеризуются высочайшей надежностью, которая прочно ассоциируется с брендом Hunter.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Противонаправленные насадки с полным оборотом
- Насадки с цветной маркировкой и двойной траекторией:
 - 10 стандартных вариантов траектории (22,5°)
 - 9 вариантов траектории с малым углом (15°)
- Диапазон насадок: от №15 до №53
- Эксклюзивная технология изготовления насадок PressurePort™
- Стойка из нержавеющей стали с трещоткой
- Зубчатые приводы с водяной смазкой
- Проверка высоты при перепадах до 3 м
- Статор с высокой скоростью вращения (дополнительное оборудование)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- G-80B
 - Радиус действия: 14,9–29,6 м
 - Расход воды: 3,23–13,29 м³/ч; 53,8–221,4 л/мин
 - Рабочее давление: 3,4–6,9 бар; 340–690 кПа
- Все роторы из серии В рассчитаны на номинальное давление 10 бар, 1000 кПа



G-80B

Высота выдвижения: 9,5 см
Общая высота: 24,5 см
Диаметр фланца: 13,7 см
Диаметр впуска с внутренней резьбой: 1¼" (30 мм), ACME

G-80B — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Варианты клапанов	3	Насадка	4	Опции
	G80 = полный оборот		B = блочный ротор с обратным клапаном		15-53 = с установленной насадкой для G-80* *SSU = №18, №25 или №48		S = SSU* *SSU = стандартная единица хранения

Пример.

G80-B-25-S = Блочный ротор G-80, работающий в режиме полного оборота, установлена насадка №25, модель соответствует стандартной единице хранения


ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСАДОК ДЛЯ G80-B

Комплект насадок			Давление		Радиус	Поток		Инт. полива,	
			бар	кПа	Пн	м³/ч	л/мин	мм/ч ▲	
● Песочный 803611	○ 15 Белый	● Серый 315317	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
			4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0
			4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
			4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
● Песочный 803611	○ 18 Оранжевый	● Серый 315317	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
			4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
			4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16,0
			4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
● Песочный 803611	○ 20 коричневого цвета	● Серый 315317	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
			4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5
			4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2
			4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
● Песочный 803611	○ 23 Зеленый	● Светло-синий 315311	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
			4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
			4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
● Песочный 803611	○ 25 Синий	● Светло-синий 315311	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
			4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
			5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
			6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
● Песочный 803611	○ 33 Серый	● Светло-синий 315311	6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17,0
			4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
			4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
			5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
● Песочный 803611	○ 38 Красный	● Светло-синий 315311	6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
			6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4
			4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
			4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
● Песочный 803611	○ 43 Темно-коричневый	● Синий 315300	5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
			6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
			6,9	689	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3
			4,8	482	на контроллере.	25,3	9,38	156,3	14,7
● Темно-коричневый 803610	○ 48 Темно-зеленый	● Темно-синий 833500	5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
			6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
			6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
			4,8	482	на контроллере.	27,4	10,65	177,5	14,2
● Темно-коричневый 803610	○ 53 Темно-синий	● Темно-синий 833500	5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3
			6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1
			6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4
			4,8	482	на контроллере.	27,7	11,31	188,5	14,7
● Темно-коричневый 803610	○ 53 Темно-синий	● Темно-синий 833500	5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0
			6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4
			6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6

НАСАДКИ ДЛЯ G-80B



НАСАДКИ С МАЛЫМ УГЛОМ**



** Насадки с малым углом уменьшают радиус действия на 15%.