

# G-80

Bu yüksek verimli blok rotorlar, Hunter adı ile eşanlamlı güvenilirlikle desteklenen güçlü bir dişli mekanizmasına sahiptir.

## KILIT AVANTAJLAR

- Tam daire karşıt nozullar
- Çift atış yörüngesi, renk kodlu nozullar:
  - 10 standart atış yörüngesi (22,5°)
  - 9 düşük açılı atış yörüngesi (15°)
- Nozul aralığı: #15 - #53
- Ayrıcalıklı PressurePort™ nozul teknolojisi
- Mandallı paslanmaz çelik yükseltici
- Su ile yağlanan dişli mekanizması
- Yükseklik değişikliği sırasında yüksekliği 3 m'ye kadar kontrol edin
- İsteğe bağlı yüksek devir hızlı stator

## ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- G-80B
  - Atış mesafesi: 14,9 - 29,6 m
  - Debi: 3,23 - 13,29 m<sup>3</sup>/sa; 53,8 - 221,4 l/dk
  - Basınç aralığı: 3,4 - 6,9 bar; 340 - 690 kPa
- Tüm B Serisi rotorlar 10 bar basınç değerine kadar dayanıklıdır.



### G-80B

Pop-up yüksekliği: 9,5 cm  
Toplam yükseklik: 24,5 cm  
Çıkış çapı: 13,7 cm  
Giriş Çapı: 1/4" (30 mm) Acme

### G-80B - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Vana Seçenekleri	3	Nozul	4	Seçenekler*
	G80 = Tam daire		B =Çekvalfli blok rotor		15 - 53 = Montajı yapılmış G80 nozulu* *SSU = #18, #25 veya #48		S = SSB* *Standart stoklama birimi

#### Örnek:

G80-B-25-S = G-80 tam daire blok rotor, montajı yapılmış 25 numaralı nozul, standart stoklama birimi modeli

G-80 B NOZUL PERFORMANS VERİLERİ									
Nozul Seti	Basınç	Atış me- safesi PZT	Debi		Yağmurlama				
			bar	kPa	m <sup>3</sup> /sa	l/dk	mm/sa		
Açık Kahverengi 803611	15 Beyaz	Gri 315317	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
			4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0
			4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
			4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
			5,5	551	16,8	4,13	68,9	14,7	17,0
Açık Kahverengi 803611	18 Turuncu	Gri 315317	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
			4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
			4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16,0
			4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
			5,5	551	18,6	4,82	80,3	13,9	16,1
Açık Kahverengi 803611	20 Kahverengi	Gri 315317	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
			4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5
			4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2
			4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			5,5	551	19,5	5,16	85,9	13,5	15,6
Açık Kahverengi 803611	23 Yeşil	Açık Mavi 315311	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
			4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
			4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
			5,5	551	20,7	6,04	100,7	14,1	16,2
Açık Kahverengi 803611	25 Mavi	Açık Mavi 315311	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
			4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
			5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
			6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
			6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17,0
Açık Kahverengi 803611	33 Gri	Açık Mavi 315311	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
			4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
			5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
			6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
			6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4
Açık Kahverengi 803611	38 Kırmızı	Açık Mavi 315311	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
			4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
			5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
			6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
			6,9	689	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3
Açık Kahverengi 803611	43 Koyu Kahverengi	Mavi 315300	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
			5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
			6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
			6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
Koyu Kahverengi 803610	48 Koyu Yeşil	Koyu Mavi 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
			5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3
			6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1
			6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4
Koyu Kahverengi 803610	53 Koyu Mavi	Koyu Mavi 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0
			5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0
			6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4
			6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6

## G-80B NOZULLARI



## DÜŞÜK AÇILI NOZULLAR



\*\* Düşük açılı nozullar atış mesafesini %15 oranında azaltır.