

G-880

Tieto rotačné postrekovače ponúkajú možnosť kompletného servisovania zhora bez potreby výkopu a výkonný prevodový mechanizmus s vysokým momentom.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kruhovité prevedenie
- Farebne označené trysky s duálnou trajektóriou:
 - 10 trysiek so štandardnou trajektóriou (22,5°)
 - 9 trysiek s nízkym vzostupom (15°)
- Rad trysiek: č. 15 až č. 53
- Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
- Výsuvník z nehrdzavejúcej ocele
- Vodomačný prevodový mechanizmus
- Voliteľný stator pre rotáciu vysokou rýchlosťou

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 14,9 až 29,6 m
- Prietok: 3,23 až 13,29 m³/h; 53,8 až 221,4 l/min
- Rozsah tlaku: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa
- Všetky rotačné postrekovače TTS sú navrhnuté na tlak 10 bar; 1000 kPa

PRÍSLUŠENSTVO

- C - Check-O-Matic dokáže spracovať prevýšenie až 8 m a prostredníctvom horných prepojení sa dá ľahko prerobiť na hydrauliku, ktorá je v normálnom stave otvorená
- D - Dekodérový ventil v hlave so všetkými špecifikáciami verzie „E“ uvedenými nižšie*
- DD - Dvojsekčný dekodérový ventil v hlave so všetkými špecifikáciami verzie „E“ uvedenými nižšie*
- E - Elektromagnetický ventil v hlave s nastaviteľnou reguláciou tlaku, prepínačom zap./vyp./auto, 210 mA (nárazovo 370 mA) 50 Hz/190 mA (nárazovo 350 mA) 60 Hz cievkou s uchytaným piestom a interným dolným odtokom

* Všetky rotačné postrekovače DIH obsahujú dva konektory 3M DBRY-6 na pripojenie do dvojvodicovej trasy. Kritické odporúčania o uzemnení rotačných postrekovačov DIH sú uvedené na **strane 196**.



G-880C

Výška výsuvu: 9,5 cm
Celková výška: 30 cm
Priemer príruby: 18 cm
Vnútrotný závit: 1½" (40 mm) Acme



G-880E

Výška výsuvu: 9,5 cm
Celková výška: 30 cm
Priemer príruby: 18 cm
Vnútrotný závit: 1½" (40 mm) Acme

G-880 - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1	Model	2	Varianty ventilov	3	Tryska	4	Regulácia*	5	Príslušenstvo
	G-880 = Kruhovité prevedenie		C = Check-O-Matic* D = Dekodérový ventil v hlave DD = Dvojsekčný dekodér v hlave E = Elektromagnetický ventil v hlave * Konverzia na N.O. hydraulický ventil v hlave		15 až 53 = Nainštalovaná tryska G-880*		P5 = 50 PSI; 3,4 bar; 340 kPa (trysky 15 až 18) P6 = 65 PSI; 4,5 bar; 450 kPa (trysky 18 až 25) P8 = 80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa (trysky 25 až 53)		S = ŠSJ*
					* ŠSJ = č. 18, č. 23, č. 25 alebo č. 48		* ŠSJ = P5/č. 18, P6/č. 23, P8/č. 25, P8/č. 48		* Štandardná skladová jednotka

Príklad:

G-880-E-48-P8-S = G-880 kruhovité prevedenie, elektromagnetický ventil v hlave, nainštalovaná tryska č. 48, regulácia 80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa, štandardná skladová jednotka

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G-880*

Súprava trysiek		Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h		
		bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲	
Žltohnedá 803611	15 Biela	Šedá	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
		4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0	
		4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1	
		4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1	
		5,5	551	16,8	4,13	68,9	14,7	17,0	
Žltohnedá 803611	18 Oranžová	Šedá	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
		4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8	
		4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16,0	
		4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7	
		5,5	551	18,6	4,82	80,3	13,9	16,1	
Žltohnedá 803611	20 Hnedá	Šedá	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
		4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5	
		4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2	
		4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4	
		5,5	551	19,5	5,16	85,9	13,5	15,6	
Žltohnedá 803611	23 Zelená	Sv. modrá	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
		4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4	
		4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6	
		4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7	
		5,5	551	20,7	6,04	100,7	14,1	16,2	
Žltohnedá 803611	25 Modrá	Sv. modrá	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
		4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7	
		5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3	
		6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9	
		6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17,0	
Žltohnedá 803611	33 Šedá	Sv. modrá	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
		4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1	
		5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3	
		6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4	
		6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4	
Žltohnedá 803611	38 Červená	Sv. modrá	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
		4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6	
		5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3	
		6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5	
		6,9	689	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3	
Žltohnedá 803611	43 Tmavohnedá	Modrá	4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
		5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0	
		6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3	
		6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4	
		-	-	-	-	-	-	-	-
Tmavohnedá 803610	48 Tm. zelená	Tmavomodrá	4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
		5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3	
		6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1	
		6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4	
		-	-	-	-	-	-	-	-
Tmavohnedá 803610	53 Tmavomodrá	Tmavomodrá	4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0
		5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0	
		6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4	
		6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6	
		-	-	-	-	-	-	-	-

* Predbežné údaje. Vyhovuje norme ASAE. Všetky zrážkové výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky. Pre postrekovače s výsečou 180° vynásobte uvedenú hodnotu číslom 2.

ŠTANDARDNÉ TRYSKY G-880 TRYSKY S NÍZKYM VZOSTUPOM G-880**



** Trysky s nízkym vzostupom majú znížený dostrek o 15 %.



TTS je synonymum pohodlia a všestrannosti

S postrekovačmi TTS je všetko príslušenstvo jednoducho prístupné a servisovateľné bez zbytočného neporiadku.