

تقدم وحدة التحكم HC الداخلية، المثالية للمشاريع السكنية، توفيرًا ذكيًا للمياه وإمكانات لإدارة الري عن بُعد.

الميزات الأساسية

- عدد المحطات: 6 أو 12 (الداخلية الثابتة)
- يسمح خيار البرمجة القياسية بـ 6 برامج ري مستقلة و 6 أوقات بدء لكل برنامج
- يوفر خيار البرمجة المتقدمة برمجة تستند إلى المحطة نفسها مع ما يصل إلى 6 إجمالي أوقات بدء متاحة
- يوفر الحد الأقصى لوقت تشغيل المحطة البالغ 24 ساعة مرونة للمناطق منخفضة التدفق
- يتوفر مداخل لعدد 2 حساس للاستخدام مع أي من حساسات Clik ومقياس تدفق HC
- يمكن أيضًا استخدام مخارج المحطة لتفعيل مُرحل بدء مضخة أو محبس رئيسي
- مجهزة باتصال Wi-Fi لسرعة الاتصال ببرنامج Hydrawise
- شاشة ألوان كاملة 7 سم تعمل باللمس لبرمجة بسيطة من وحدة التحكم
- مستشعر مللي أمبير مضمن لاكتشاف أخطاء الأسلاك وإصدار تنبيهات (طراز 12 محطة فقط)

مواصفات التشغيل

- خط إدخال المحول: 120 أو 230 فولت تيار متردد
- خط خروج المحول (24 فولت تيار متردد): 1 أمبير
- خط خروج المحطة (24 فولت تيار متردد): 0.56 أمبير
- خرج المضخة/المحبس الرئيسي (24 فولت تيار متردد): 0.28 أمبير
- الموافقات: UL، cUL، FCC، CE، RCM
- فترة الضمان: سنتان



HC
(لبلاستيكية الداخلية)
الارتفاع: 15.2 سم
العرض: 17.8 سم
العمق: 3.3 سم


متوافقة مع:



مستشعر
Soil-Clik
صفحة 151



مستشعر
Rain-Clik
صفحة 144



مقياس تدفق HC
صفحة 147



Smart WaterMark
معرفة كأداة مسؤولة مرشدة لاستهلاك المياه

HC	الموديل	الوصف
HC-600i	ثابتة 6 محطات، حامل حائطي داخلي بلاستيكي، محول 120 فولت تيار متردد	
HC-601i-E	6 محطات ثابتة، تعليق حائطي داخلي بلاستيكي، محول 230 فولت تيار متردد مع وصلات أوروبية	
HC-601i-A	6 محطات ثابتة، تعليق حائطي داخلي بلاستيكي، محول 230 فولت تيار متردد مع وصلات أسترالية	
HC-1200i	12 محطة ثابتة، تعليق حائطي داخلي بلاستيكي، محول 120 فولت تيار متردد	
HC-1201i-E	12 محطة ثابتة، تعليق حائطي داخلي بلاستيكي، محول 230 فولت تيار متردد مع وصلات أوروبية	
HC-1201i-A	12 محطة ثابتة، تعليق حائطي داخلي بلاستيكي، محول 230 فولت تيار متردد مع وصلات أسترالية	