

HC DEBİ ÖLÇER

Sensör: Debi

Bu sağlam ve kurulumu kolay debi sensörü ile kritik debi bölgesi verilerini ve toplam sistem debilerini tespit edin, izleyin ve raporlayın.

KILIT AVANTAJLAR

- HC, HPC, Pro-HC ve HCC ile uyumlu
- İstasyon düzeyinde debi toplamları sağlar
- Yüksek debi, düşük debi veya planlanmamış debi koşulları durumunda otomatik uyarılar gönderir
- Hydrowise yazılımı içindeki debi raporları, doğru su bütçelemesi ve takibi için toplam sistem suyu kullanımını ve her bir istasyon için su kullanımını görüntüleyebilir
- Kışa hazırlık için kolay montaj ve sökme bağlantı tertibatlı sağlam pirinç yapı
- Ölçüm aletindeki analog kadran günlük debi toplamlarını ve kaçak dedektörünü görüntüler

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ölçeklendirilmiş puls çıkışı, ölçerin boyutuna göre fabrikada önceden kalibre edilmiştir.
- Ölçer, kontrol ünitesine korumalı, minimum 0,75 mm² kablo ile bağlanmalıdır, kontrol ünitesinden itibaren uzaklık 300 metreyi bulabilir
- Sıcaklık aralığı (su): 38°C'ye kadar
- Doğruluk: önerilen debide \pm %2
- Garanti süresi: 2 yıl



HC-075-FLOW-B

(20 mm MBSP kaplini)
Yükseklik: 8 cm
Uzunluk: 23,2 cm
Derinlik: 8 cm
Ağırlık: 0,9 kg

HC-150-FLOW-B

(40 mm MBSP kaplini)
Yükseklik: 16,2 cm
Uzunluk: 43,1 cm
Derinlik: 12,5 cm
Ağırlık: 6,6 kg

HC-100-FLOW-B

(25 mm MBSP kaplini)
Yükseklik: 9,3 cm
Uzunluk: 26,2 cm
Derinlik: 8 cm
Ağırlık: 1,4 kg

HC-200-FLOW-B

(50 mm MBSP kaplini)
Yükseklik: 16,2 cm
Uzunluk: 44,7 cm
Derinlik: 12,5 cm
Ağırlık: 7,4 kg

HC DEBİ ÖLÇER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	HC-075-FLOW-B (20 mm)	HC-100-FLOW-B (25 mm)	HC-150-FLOW-B (40 mm)	HC-200-FLOW-B (50 mm)
Minimum debi (l/dk)	0,83	1,16	3,33	7,5
Önerilen maksimum debi (l/dk)	60	110	250	400
Maksimum debi oranı (l/dk)	80	130	330	500
Kadran okuması (m ³)	1 litre başına 1 atış	10 litre başına 1 atış	10 litre başına 1 atış	10 litre başına 1 atış

HC DEBİ ÖLÇER Basınç Kaybı Şeması

